

## Informazione prodotto

**87 41 250**

### Pinza chiave "Tucano"



- Apertura chiave da 10 a 32 mm (3/8" - 1 1/4"); autoserrante da 17 a 32 mm: nessun slittamento sul pezzo da stringere
- Per tutti i serraggi metrici ed in pollici, nessun smussamento delle teste
- Serraggio stabile e sicuro anche di avvitature arrotondate, arrugginite o verniciate
- Ideale per lavori agli impianti frenanti dei veicoli
- Serraggio e sbloccaggio rapido di collegamenti a vite con sistema a cricchetto
- Regolazione mediante pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione, anche con una sola mano
- Regolazione fine, permette di adattarsi ai pezzi da stringere anche nelle forme più diverse e di trovare la posizione dei manici ottimale per la mano
- Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità
- Scatto sicuro del perno cerniera: nessuno spostamento accidentale della regolazione
- Effetto leva ottimale: ottimo rapporto di trasmissione
- Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
- Sostituisce un assortimento completo di chiavi




#### Generico

Art. No.	87 41 250
EAN	4003773054566
Esecuzione	bonderizzata grigia
Testa	pulita
Manici	rivestiti in resina sintetica antiscivolo
Peso	328 g
Dimensioni	250 x 48 x 13 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

#### Caratteristiche tecniche

Regolazioni	15
Per dadi apertura	Ø 3/8 – 1 1/4 Pollici
Per dadi apertura	Ø 10 – 32 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



Autoserrante: nessuno slittamento sul pezzo, minor sforzo



Lavoro su dadi arrugginiti con spigoli arrotondati



Regolazione fine tramite pulsante: rapida e comoda