

Informazione prodotto

90 22 02 SB

KNIPEX TwistCut®

Tagliatubo per tubi ondulati



- Per il taglio rapido e sicuro di tubi corrugati in materiale sintetico con capacità universale dal Ø 13 fino a 32 mm
- Per tubi ondulati con larghezze del profilo ondulato fino a 2,7 mm
- Nessun danneggiamento di cavi o tubi all'interno
- Taglia anche tubi corrugati in plastica più morbidi e flessibili: basta applicare una leggera pressione sul TwistCut® durante il taglio per non deformare il tubo corrugato
- Con lame spelacavo per le sezioni 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm²
- Divisori di posizionamento in fase di brevetto posti sulle lame spelacavi da 1,5 e 2,5 mm² per un rapido inserimento dei cavi
- Scala di lunghezza sul lato interno per una spelatura uniforme dei cavi, leggibile per destrimano e mancini
- Inserimento facile, taglio sicuro e semplice senza spostamenti
- Taglio preciso senza danneggiare le superfici grazie alla speciale disposizione della lama con guida laterale
- Buona accessibilità grazie alla forma assottigliata


AAA




Generico	
Art. No.	90 22 02 SB
EAN	4003773082293
Peso	47 g
Dimensioni	100 x 86 x 38 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche	
Capacità di taglio (diametro)	Ø 13 – 32 mm
Valore di spelatura conduttori e cavetti	0,2 – 4 mm ²

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



90 22 02 SB: Scala di lunghezza stampata a iniezione per una spelatura uniforme alla stessa lunghezza, leggibile per destrimano e mancini



90 22 02 SB: Pratico posizionatore per facilitare l'inserimento di conduttori singoli da spelare

