

Informazione prodotto

92 67 63

Pinzetta universale

Isolati

IEC 60900 DIN EN 60900

- Con impugnature isolate per lavori su impianti elettrici: protezione fino a 1000 V
- Per una vasta gamma di requisiti e applicazioni nell'industria dell'elettronica
- Antimagnetiche per prevenire danni elettromagnetici
- Acciaio inossidabile di alta qualità: elevata durezza e un'ottima resistenza alla corrosione in una vasta gamma di ambienti atmosferici e con diversi materiali corrosivi
- Disponibili anche come set (92 00 04)



⚡ 1000 V 

Generico	
Art. No.	92 67 63
	73014K.SA.B.00
EAN	4003773054931
Materiale	acciaio inossidabile
Punte	superfici di contatto zigrinate
Manici	isolate ad immersione
Peso	43 g
Dimensioni	145 x 38 x 14 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche	
Esecuzione	dritto
Larghezza punta (A)	1,3 mm
Larghezza punta (B)	3 mm
Versione punta della pinzetta	arrondata
Resistente alla corrosione	sì
Resistenza all'acido	molto buono
collaudato ESD	no
collaudato VDE	no
Settori	Industria elettronica
Magnetiche	non magnetizzabile (80%)
Comportamento	isolati

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori