

Informazione prodotto

95 32 315 A

Cesoia a cremagliera

(sistema a cricchetto)
Per cavo a nastro d'acciaio (cavo SWA)



MW 🜑

- Trancia i cavi a nastro d'acciaio fino Ø 45 mm / 380 mm² (p. es. 4 x 95 mm²), azionamento ad una o due mani
- Maneggevolezza grazie al peso leggero (800 g) e alla costruzione compatta (lunghezza 315 mm) – impiego possibile anche in condizioni di spazio ristretto
- Taglienti rettificati di precisione e temperati ad induzione tagliano in modo piano e pulito senza schiacciamenti
- Innovativo azionamento a corona dentata su tre livelli con elevato rapporto di trasmissione
- Con superficie d'appoggio utile durante il taglio
- Non adatta per tagliare cavi ACSR e funi metalliche!



Generico	
Art. No.	95 32 315 A
EAN	4003773078562
Esecuzione	verniciata nera
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
Peso	800 g
Dimensioni	315 x 140 x 30 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile
Caratteristiche tecniche	
Caratteristiche tecniche	
Caratteristiche tecniche Valore di taglio cavo Cu, a più fili	380 mm²
	380 mm ² Ø 45 mm
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	
Valore di taglio cavo Cu, a più fili Valore di taglio cavo Cu, a più fili	Ø 45 mm
Valore di taglio cavo Cu, a più fili Valore di taglio cavo Cu, a più fili MCM	Ø 45 mm
Valore di taglio cavo Cu, a più fili Valore di taglio cavo Cu, a più fili MCM Accessori	Ø 45 mm 750

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

KNIPEX Quality – Made in Germany







Tagliente fresato con precisione e temperato ad induzione