

## Informazione prodotto

# 97 52 05 SB

## Pinza per capicorda

Anche per impiego con due mani



- Per connessioni elettriche senza saldatura
- Riduce del 30 % la forza manuale necessaria rispetto alle tradizionali pinze per cablaggio grazie ad un rapporto di trasmissione di nuova concezione
- Qualità di crimpaggio elevata e costante grazie agli inserti di precisione e al serraggio di chiusura (sbloccabile)
- Forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata)
- Impiego con due mani per serraggi facili su conduttori di grandi sezioni
- Maneggevolezza ergonomica dovuta al baricentro bilanciato, testa piegata e manici di forma confortevole
- Matrice di crimpaggio non è sostituibile

### Generico

Art. No.	97 52 05 SB
EAN	4003773033301
Esecuzione	brunita
Testa	brunita
Manici	rivestiti in resina sintetica antiscivolo
Peso	594 g
Dimensioni	250 x 120 x 26 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

### Caratteristiche tecniche

Applicazione	connettori a spina non isolati (ampiezza 4,8 + 6,3 mm)
Capacità in millimetri quadri	0,5 — 6 mm <sup>2</sup>
Quantità di alloggiamento	3
AWG	20 — 10

### Accessori

97 49 95	Posizionatore per 97 49 05 / 97 52 05 / 97 52 35,
----------	---

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

