

Informazione prodotto

97 52 09

Pinza per capicorda

Anche per impiego con due mani



- Per connessioni elettriche senza saldatura
- Riduce del 30 % la forza manuale necessaria rispetto alle tradizionali pinze per cablaggio grazie ad un rapporto di trasmissione di nuova concezione
- Qualità di crimpaggio elevata e costante grazie agli inserti di precisione e al serraggio di chiusura (sbloccabile)
- Forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata)
- Impiego con due mani per serraggi facili su conduttori di grandi sezioni
- Maneggevolezza ergonomica dovuta al baricentro bilanciato, testa piegata e manici di forma confortevole
- Matrice di crimpaggio non è sostituibile



Generico	
Art. No.	97 52 09
EAN	4003773025498
Esecuzione	brunita
Testa	brunita
Manici	rivestiti in resina sintetica antiscivolo
Peso	571 g
Dimensioni	250 x 78 x 26 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche	
Applicazione	terminali a bussola preisolati e non isolati
Capacità in millimetri quadri	10 / 16 / 25 mm ²
Quantità di alloggiamento	3
AWG	8 / 6 / 4
AWG	8 / 6 / 4

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori