

Produktinformation

97 52 13 SB

Crimpzange

Auch für Zweihandbedienung



- Für lötfreie elektrische Verbindungen
- Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Zweihandbedienung für einfaches Verkrimpen großer Leiterquerschnitte
- Gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe
- Crimpeinsatz ist nicht wechselbar

Allgemein

Artikel-Nr.	97 52 13 SB
EAN	4003773048091
Zange	brüniert
Kopf	brüniert
Griffe	mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen
Gewicht	560 g
Abmessungen	250 x 123 x 27 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute



Anwendung	unisierte Quetsch-, Rohr- und Presskabelschuhe nach DIN 46234
Kapazität Quadratmillimeter	0,5 — 10 mm ²
Anzahl der Nester	4
AWG	20 — 8

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



