

## Informazione prodotto

# 97 52 13 SB

## Pinza per capicorda

Anche per impiego con due mani



- Per connessioni elettriche senza saldatura
- Riduce del 30 % la forza manuale necessaria rispetto alle tradizionali pinze per cablaggio grazie ad un rapporto di trasmissione di nuova concezione
- Qualità di crimpaggio elevata e costante grazie agli inserti di precisione e al serraggio di chiusura (sbloccabile)
- Forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata)
- Impiego con due mani per serraggi facili su conduttori di grandi sezioni
- Maneggevolezza ergonomica dovuta al baricentro bilanciato, testa piegata e manici di forma confortevole
- Matrice di crimpaggio non è sostituibile

### Generico

Art. No.	97 52 13 SB
EAN	4003773048091
Esecuzione	brunita
Testa	brunita
Manici	rivestiti in resina sintetica antiscivolo
Peso	560 g
Dimensioni	250 x 123 x 27 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

### Caratteristiche tecniche

Applicazione	terminali femmina non isolati a compressione, tubolari e terminali a norma DIN 46234
Capacità in millimetri quadri	0,5 — 10 mm <sup>2</sup>
Quantità di alloggiamento	4
AWG	20 — 8

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



