

Informazione prodotto

97 53 08

Pinza per terminali a bussola, con regolazione automatica

Per crimpaggio frontale



- Serraggio in un unico profilo da 0,08 - 10 mm²
- Possibilità di introdurre lateralmente i terminali a bussola fino a 2,5 mm²
- Soprattutto per tutti i terminali a bussola Twin fino a 2 x 4 mm² o 2 x AWG 12
- Per serrare terminali a bussola secondo DIN 46228 (parte 1+4)
- Adattamento automatico alle dimensioni dei terminali a bussola: nessun errore di crimpaggio utilizzando la matrice sbagliata
- Inserimento frontale dei terminali a bussola nell'utensile
- Qualità di crimpatura elevata e ripetitiva grazie al meccanismo a cricchetto (sbloccabile)
- Forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata)
- Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva articolata
- Elevata maneggevolezza grazie ai manici confortevoli e al peso leggero


Generico

Art. No.	97 53 08
EAN	4003773040187
Esecuzione	brunita
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
Peso	477 g
Dimensioni	190 x 75 x 20 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile


Caratteristiche tecniche

Applicazione	terminali a bussola
Capacità in millimetri quadri	0,08 — 10 mm ²
Quantità di alloggiamento	1
AWG	28 — 8


Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



197 53 08 und 09: Vierkant-Crimp mit automatischer Größenanpassung!



97 53 08: Introduzione laterale di terminali a bussola fino a 2,5 mm², p. es. in spazi ristretti



Introduzione frontale dei terminali a bussola, p. es. negli armadi elettrici