

Informazione prodotto

98 25 01 SLS

Giraviti (Slim) PlusMinus Pozidriv®

IEC 60900 DIN EN 60900

- Puntale per viti a profilo PlusMinus
- Impiego su componenti per elettroinstallatori come ad es. interruttori automatici
- Diametro di isolamento lama ridotto per elementi elastici e a vite in profondità
- Impugnatura bicomponente di forma ergonomica e ottimizzata per una trasmissione di forza sicura, senza affaticamento della mano
- Forma dell'impugnatura antiscivolo



⚡ 1000 V ⚡

Generico

Art. No.	98 25 01 SLS
EAN	4003773081050
Punta	brunita
Manici	impugnatura isolante, in materiale bicomponente, collaudato VDE
Peso	55 g
Dimensioni	187 x 28 x 30 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Grandezza	PZ/S 1
Lunghezza impugnatura	80 mm
Lunghezza impugnatura	107 mm
Lunghezza lama non isolata	15 mm
collaudato VDE	sì

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

Pozidriv® è un marchio registrato di European Ind. Serv. Ltd.



