

Informazione prodotto

98 25 02 SLS

Giraviti (Slim) PlusMinus Pozidriv®

IEC 60900 DIN EN 60900

- Puntale per viti a profilo PlusMinus
- Impiego su componenti per elettroinstallatori come ad es. interruttori automatici
- Diametro di isolamento lama ridotto per elementi elastici e a vite in profondità
- Impugnatura bicomponente di forma ergonomica e ottimizzata per una trasmissione di forza sicura, senza affaticamento della mano
- Forma dell'impugnatura antiscivolo



⚡ 1000 V ⚡

Generico	
Art. No.	98 25 02 SLS
EAN	4003773081067
Punta	brunita
Manici	impugnatura isolante, in materiale bicomponente, collaudato VDE
Peso	89 g
Dimensioni	212 x 33 x 35 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche	
Grandezza	PZ/S 2
Lunghezza impugnatura	100 mm
Lunghezza impugnatura	118 mm
Lunghezza lama non isolata	18 mm
collaudato VDE	sì

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

Pozidriv® è un marchio registrato di European Ind. Serv. Ltd.

