

Informazione prodotto

99 10 300

Tenaglia per ferraioli e cementisti tipo forte

A grande forza di taglio

DIN ISO 9242

- Per torcere e tagliare il filo dal rullo in una sola operazione, rapida e sicura
- Anche per legare tondini in profondità grazie alla sua forma particolarmente affusolata
- 25% meno sforzo rispetto alle comuni tenaglie per ferraioli e cementisti delle stesse dimensioni
- Articolazione con elevato rapporto di trasmissione, quindi lavoro meno faticoso anche utilizzando fili metallici di maggior spessore
- Elevato assorbimento delle vibrazioni dovute al taglio: quindi massima protezione dei tendini e della muscolatura
- Taglienti ulteriormente temperati, durezza dei taglienti ca. 61 HRC



Generico

Art. No.	99 10 300
EAN	4003773022398
Esecuzione	bonderizzata nera
Testa	pulita
Peso	501 g
Dimensioni	300 x 50 x 20 mm
Norma	DIN ISO 9242
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,0 mm
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 3,8 mm
Larghezza testa (W3)	25,0 mm
Lunghezza lama mm	25,0 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

