

# Nouveau

# mafell

creating excellence



Les vitesses peuvent se régler en continu pour obtenir une vitesse optimale de fraisage.



La grande surface de support permet d'usiner en toute sécurité, même des chants inclinés.



Le butoir encastrable garantit un guidage sûr pour l'usinage de coins.



Le frein de l'anneau de butoir évite de laisser des marques d'usinage peu esthétiques sur les matériaux sensibles.



Les fraises conventionnelles permettent également d'usiner les chants en bois massif.

Vidéo du produit  
[youtube.com/user/MafellGermany](https://www.youtube.com/user/MafellGermany)



## Types

Fraiseuse de chants KF 1000

91C501

## Caractéristiques

- Extrêmement silencieuse avec un volume acoustique de 71 dB (A) seulement
- Blocage de la broche pour changer facilement d'outil
- Made in Germany

## Champs d'application

- Idéal pour les découpages et profilages
- Pour bois massif, plastique et placage.

## Description

Le système électronique numérique est équipé d'un démarrage progressif, de vitesses constantes en charge et d'une diminution de vitesse à vide, ainsi que d'une protection contre la surcharge.

La garniture en labyrinthe protège durablement la broche et le roulement des plus fines particules, de la poussière et des copeaux.

## Caractéristiques techniques

Moteur universel	230 V / 50 Hz
Puissance absorbée	1000 W
Collier de serrage	43 mm
Pince de serrage	8 mm
Dimensions L x H x L	103 x 226 x 328 mm
Vitesse nominale à vide	4.000 – 25.000 1/min
Poids	2,1 kg
Niveau de pression acoustique db (A)	71 dB

## Accessoires standards

1 Écrou de raccordement	093729
1 Pince de serrage OZ 8 mm	093734
1 Fraise à surfacer Ø 19 mm	090282
1 Plaque de support pour collier de serrage de 43 mm	
1 Adaptateur d'aspiration	
1 Clé à fourche 17 mm	
1 Câble de raccordement 4 m	

## Accessoires supplémentaires / Outils

Fraise à surfacer Ø 19 mm	090282
Écrou de raccordement OZ	093729
Pince de serrage OZ 3 mm	093731
Pince de serrage OZ 4 mm	093732
Pince de serrage OZ 6 mm	093733
Pince de serrage OZ 8 mm	093734
Pince de serrage OZ 3,175 mm (1/8")	093735
Pince de serrage OZ 6,35 mm (1/4")	093736
Set de pince de serrage OZ 3 mm*	093737
Set de pince de serrage OZ 3,175 mm (1/8")*	093738

\* (formé d'une pince de serrage + écrou de raccordement)