

# Visseuse à choc 18 V



## DTD156

Volt:	18V
Nbre de frappes:	0-3000
Vis à tôle (long.):	22 - 125mm
Boulons mécaniques:	M4 - M8
Nombre de tours:	0-2500t/min
vis standard:	M5 - M14
vis à haute résistance:	M5 - M12
porte-outils 6-pans:	1/4"
Vibrations:	10m/s <sup>2</sup>
Facteur K (vibrations):	1.5m/s <sup>2</sup>
Pression acoustique :	92dB(A)
Puissance acoustique :	103dB(A)
Facteur K (son):	3dB(A)
Dimensions:	143x79x241mm
Poids incl. accu:	1.6kg
Couple de serrage dur:	155Nm



## Equipement standard

Clip pour ceinture

- Boîtier d'engrenage en aluminium avec revêtement de protection pour une robustesse maximale
- Puissant double éclairage LED
- Design particulièrement ergonomique et compact
- Poignée ergonomique à revêtement souple pour un confort d'utilisation optimal
- Réversible, vitesse variable, frein moteur
- Réversible (gauche/droite) avec inverseur de rotation intégré dans la poignée
- Clip de ceinture

## DTD156Z

- Sans accu, sans chargeur, sans Makpac

Sous réserve d'erreurs et de modifications. Les images peuvent varier.  
Les articles de l'équipement standard ne peuvent pas toujours être commandés séparément.

5-2-2021  
www.makita.ch