

Avvitatore ad impulsi 18 V



DTD156

Volt:	18V
Colpi al minuto:	0-3000
Viti per lamiera (lung.):	22 - 125mm
Bulloni meccanici:	M4 - M8
Velocità a vuoto:	0-2500giri/min
viti standard:	M5 - M14
viti ad alta resistenza:	M5 - M12
attacco porta-utensile esagonale:	1/4"
Livello vibrazioni:	10m/s ²
Fattore K (vibrazioni):	1.5m/s ²
Pressione sonora :	92dB(A)
Potenza acustica:	103dB(A)
Fattore K (suono):	3dB(A)
dimensioni:	143x79x241mm
Peso con batteria:	1.6kg
Copia di serraggio giunto duro:	155Nm



Accessori in dotazione

Clip per cintura

- Testa ingranaggi in alluminio con rivestimento di protezione per massima solidità
- Potente illuminazione doppia a LED
- Design particolarmente compatto ed ergonomico
- Impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma per utilizzo confortevole
- Reversibile, variatore di velocità, freno motore
- Reversibile (destra/sinistra) con pulsante di reversibilità nell'impugnatura
- Gancio per cintura

DTD156Z

- Senza batteria, senza caricatore, senza Makpac

Gli accessori in dotazione non possono sempre essere ordinati separatamente.

5-2-2021
www.makita.ch