

Avvitatore ad impulsi 18V



DTW700

Volt:	18V
Velocità a vuoto:	0 - 500 / 0 - 1200 / 0 - 1900 / 0 - 2200giri/min
Colpi al minuto:	0 - 1,000 / 0 - 1,700 / 0 - 2,400 / 0 - 2,700
Coppia di serraggio giunto:	150 / 200 / 320 / 700Nm
viti standard:	M10 - M24
viti ad alta resistenza:	M10 - M16
attacco utensile:	1/2"
Pressione sonora :	94dB(A)
Potenza acustica:	105dB(A)
Fattore K (suono):	3dB(A)
Livello vibrazioni:	19m/s ²
Fattore K (vibrazioni):	2m/s ²
dimensioni:	170x81x276mm
Peso con batteria:	2.7kg



- Motore BL senza carboncini: nessuna manutenzione e consumo ridotto di energia, quindi un'aumento dell'autonomia
- Attrezzo potente adatto a ogni tipo di lavoro grazie ai 3 livelli di forza
- Modalità auto stop inseribile: arresto automatico dell'attrezzo in 0.2 secondi dopo che il bullone sia sufficientemente allentato per evitare di perderlo
- Molto compatta e maneggevole, lunghezza totale di 170 mm
- XPT (eXtreme Protection Technology) con protezione rinforzata contro l'umidità e la polvere
- Potente illuminazione a LED temporizzata ed anello fosforescente
- Impugnatura con rivestimento in gomma flessibile e confortevole
- Segnale ottico a LED per stato di carica della batteria
- Invertitore di rotazione incorporato nell'impugnatura
- Reversibile destra/sinistra, variatore di velocità, freno motore e gancio cintura

DTW700RTJ

- Con due potenti batterie Li-ion 5,0Ah, con protezione elettronica contro il sovraccarico, il surriscaldamento e lo scaricamento eccessivo
Tecnologia di carica intelligente con raffreddamento ottimizzato: tempo di carica ridotto (45 minuti solamente per 5.0Ah) e durata di vita aumentata della batteria. Con valigetta di trasporto Makpac-B

DTW700Z

- Senza batteria, senza caricatore, senza valigetta di trasporto

Gli accessori in dotazione non possono sempre essere ordinati separatamente.

4-2-2021
www.makita.ch