

M12 FID-0 | M12 FUEL™ 1/4"-Hex-Akku-Kompakt-Schlagschrauber



- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für mehr Leistung bei kompakterer Bauform – nur 130 mm Länge.
- REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant.
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen.
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen.
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus.
- 1/4"-Hex-Bitdirektaufnahme.
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs.

	M12 FID-0
Akku	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Geliefert in	-
Gewicht mit Akku (kg)	-
Ladegerät (Ladezeit)	-
Leerlaufdrehzahl (min-1)	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300
Max. Drehmoment (Nm)	147
Max. Schraubendurchmesser	M14
Schalldruckpegel (dB(A))	88.1
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3
Schallleistungspegel gemessen Unsicherheit (dB(A))	3
Schallleistungspegel gemessen (dB(A))	99.1
Schlagzahl (min-1)	0 - 4000
Spannung (V)	12
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s ²]	12.2
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s ²]	1.5