



Parallelschraubstock unzerbrechlich - aus geschmiedetem Stahl

Beste Qualität mit anspruchsvollen Konstruktionsmerkmalen. Wahlweise ohne oder mit Drehteller.

- Komplett aus Stahl, im Gesenk geschmiedet
- Stark beanspruchte Funktionselemente wie Rohrspannbacken, Amboss und Führungsschiene oberflächengehärtet
- Absolut paralleles Spannen durch Präzisions-Trapezgewinde und nachstellbare Führung
- Spindelmutter und Spindelschlüssel austauschbar
- Inkl. Rohrspannbacken
- Alu-Magnetschonbacken im Paar als Zubehör
- Weitere Backen, z.B. Gummi- oder Prismen-Backen, auf Anfrage

Backenbreite mm	100	120	140	160	175
Spannweite mm	100	120	180	210	220
ohne	195704	195715	195726	195737	195748
Drehteller	---	---	---	---	---
mit	195759	195781	195792	195806	195817
Drehteller	---	---	---	---	---
Alu-Magnet-Backenpaar	510972	510973	510974	510975	510976
	---	---	---	---	---



Alu-Magnet-Backen

Parallelschraubstock spezielle Backensicherung hält die Backen immer in der richtigen Lage

Wahlweise ohne oder mit Drehteller. Absolut spielfreies Bewegen des Ober- und Unterteils durch präzisionsgefertigte Schwalbenschwanzführung.

- Komplett aus Grauguss, Rohrspannbacken angegossen, mit Hammer Schlaglackierung in RAL 6011 Resedagrün
- Spannbacken mit einer gerändelter und einer glatten Seite, austauschbar
- Querschlitzen durch leichtgängigen, spielfreien Spindelbetrieb exakt verstellbar
- Parallelität der Backen in langlebiger Werkzeugmacher-Qualität
- Drehlift gegen Aufpreis, für das mühelose Anheben des Schraubstocks auf eine Höhe bis 215 mm und das Drehen um 360°
- Klapplift gegen Aufpreis, unter der Werkbank versenkbar
- Ausführung Backenbreite 150 mm Lieferung gewichtsbedingt in 2 Paketen
- Einfache Montage



Drehlift mit Gasdruckfeder bis 215 mm Höhe, 360° schwenkbar



Drehteller 360° schwenkbar

Backenbreite mm	100	125	150
Spannweite mm	140	180	280
ohne	12,5	24	41
Drehteller	528898	528899	528900
	---	---	---
mit	18,5	32	53
Drehteller	528901	528902	528903
	---	---	---
Direkt mitbestellen			
Drehlift	528904	---	---
Klapplift	532188	---	---