

Beobachtungsspiegel

besonders geeignet für kurzen Beobachterabstand

- **Alles im Blick** - hervorragende optische Eigenschaften
- Federleicht und äußerst schlagfest
- Für den Innen- und geschützten Außenbereich geeignet
- **Sicher gegen Vandalismus** - Front aus schlagfestem Acrylglas

Sie haben die Wahl:

- **Hervorstehend oder plan anliegend** - mit oder ohne Wandabstand



1



2

>> Weitere Spiegelmodelle finden Sie auf Seite 727.

Ausführung	[1] ohne Wandabstand						[2] mit Wandabstand					
Nenn-Durchmesser mm	300	400	500	600	700	800	400	500	600	700	800	
Max. Spiegelabstand m	2	3	5	7	9	11	3	5	7	9	11	
	972498	972501	972512	972523	972534	972545	764297	764311	764322	764333	764344	
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Direkt mitbestellen												
verlängerter Wandarm	764548	764548	764548	764548	764548	764548	764548	764548	764548	764548	764548	
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

Mehr-Wege-Spiegel PANORAMA

mit Superweitwinkel für enge Gänge und tote Winkel

Zur Befestigung an geraden Flächen, auch hängend mit 360° Rundsicht.



- Aus extrem robustem Kunststoff
- Hervorragende Bildqualität, flache Bauweise
- Befestigung mit Schrauben durch vorbereitete Bohrungen
- Kettenmontage-Set für hängende Befestigung als Zubehör



1



2

Sichtfeld	[1] 90°	[2] 180°	[3] 360°
Ø 600 mm	Höhe x Breite mm 300 x 300 764424 ---	320 x 600 764435 ---	250 x 600 764446 ---
Ø 800 mm	Höhe x Breite mm 400 x 400 764457 ---	410 x 800 764468 ---	300 x 800 764479 ---
Ø 1.000 mm	Höhe x Breite mm 490 x 490 764504 ---	530 x 1.000 764515 ---	380 x 1.000 764526 ---

Direkt mitbestellen
Kettenmontage-Set für hängende Befestigung für Ausführung [3] 764537 ---

Top-Angebot!

ab

764424



3

Staplerspiegel

für Flurförderfahrzeuge

- **Weitwinkel-Rückspiegel** für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- **Individuell auf jeden Fahrer einstellbar** - mit Kugelgelenk
- **Exzellente optische Qualität** - aus schlagfestem Spezialkunststoff
- **Sofort einsatzbereit und beliebig fixierbar** - inklusive Halterung zur Befestigung am Dach des Staplers

764413



Dreiecksspiegel

mit Weitwinkelwirkung

Für den Innenbereich. Empfehlenswert bei kurzem Beobachterabstand. Zur Befestigung an geraden Flächen oder beliebigen Profilen.

- Aus Acrylglas
- Mit Schwanenhals-Halterung
- Federleicht, äußerst schlagfest
- Nenn-Durchmesser 330 mm
- Max. Spiegelabstand 2 m
- Inkl. Wandhalterung und Schraubzwinge

764399



Ovaler Raumspiegel

platzensparend zur Wandbefestigung

NEU

- Für den Innenbereich
- **Zur direkten Wandmontage** - mit vorgebohrten Löchern
- **Verzerrungsfreie Bildwiedergabe** - gewölbte Spiegelfläche aus Acrylglas

H x B 275 x 365 mm 141918 ---

H x B 335 x 525 mm 141919 ---

