Kippbehälter

mit Rückschwenk-Automatik

Der Kippvorgang kann in jeder Höhe per Zugseil durch den Staplerfahrer eingeleitet werden. Die besondere Anordnung des Drehpunktes sorgt für die **restlose Entleerung** und das **selbsttätige** Zurückschwenken und **Verriegeln** der Behälterwanne. Gegen Abrutschen von den Gabelzinken ist der Behälter mit einer Kette gesichert.

- Schweißkonstruktion mit verdeckter Abrollmechanik und Mulden-Kippsicherung
- Mulde aus Wannenblech, 3 mm stark, Staplertaschen aus stabilem Stahlblech, Lackierung in RAL 5012 Lichtblau, RAL 2000 Gelborange, RAL 3000 Feuerrot, RAL 6011 Resedagrün, RAL 7005 Mausgrau oder feuerverzinkt
- Rollensatz mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 180 mm aus Polyamid, 1 Lenkrolle mit Feststeller als Zubehör
- 2-tlg. oder 4-tlg. Klappdeckel, verzinkt, beidseitig zu öffnen, in geöffnetem Zustand arretierbar als Zubehör

mit Rollen (Zubehör)

mit Deckel (Zubehör)



Maße Einfahrtaschen (innen)
andere Maße auf Anfrage lieferbar

Top-Angebot!

ab

344575

Made in **Germany**

>> **RAL-Farbübersicht Seite 1029**

Inhalt ca. m³	**0,3**	**0,5**	**0,8**	**1,0**	**1,2**	**1,5**	**2,0**
Traglast kg	750	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Höhe mm	945	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.175
Breite x Tiefe mm	850 x 1.170	850 x 1.430	1.150 x 1.455	1.400 x 1.455	1.650 x 1.455	1.950 x 1.455	2.150 x 1.640
A / B / C mm	420 / 200 / 80	420 / 200 / 80	600 / 200 / 80	600 / 200 / 80	600 / 200 / 80	600 / 200 / 80	600 / 200 / 80
Gewicht lackiert / verzinkt kg	163 / 179	217 / 238	245 / 269	261 / 287	279 / 307	322 / 354	391 / 430
lichtblau	344575	344586	344597	344611	344622	344633	344644
gelborange	967217	967228	967239	967261	967272	967283	967294
andersfarbig	209200	209201	209202	209203	209204	209205	209206
(Farbe bitte angeben)	---	---	---	---	---	---	---
verzinkt	344655	344666	344677	344688	344699	344702	344713
	---	---	---	---	---	---	---
Direkt mitbestellen							
Klappdeckel verzinkt	2 tlg.	2 tlg.	2 tlg.	2 tlg.	2 tlg.	4 tlg.	4 tlg.
	344815	344826	344837	344848	344859	344881	344892
	---	---	---	---	---	---	---
Rollen-Satz, Traglast max. 1.350 kg	518144	---					

Öldichte Ausführung auf Anfrage