ZARGES

Schwerlast-Sprossenleiter

hoch belastbar und standfest

Für viele Anwendungszwecke einseitig oder beidseitig besteigbar.

- Sprossen, Podest und Holme aus Aluminium-Strangpressprofilen, Holme abriebfest schwarz eloxiert
- Hochfeste, gebördelte Sprossen-Holm-Verbindungen
- Sprossen 60 mm tief
- Trittflächen mit rutschfester Riffelung
- Holmenden mit rutschsicheren, auswechselbaren 2-Komponenten-Kunststoffschuhen

Einseitig

- Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm
- Ablageschale für Kleinteile und Werkzeuge
- Ab 5 Sprossen mit hochfesten Perlongurten als Spreizsicherung

Beidseitig

- Mit hochfesten Perlongurten als Spreizsicherung

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)

10 Jahre **Garantie**

Traglast **250 kg**

Aufstieg	einseitig					beidseitig			
Stufen inkl. Podest	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 8**
Länge m	**1,59**	**1,87**	**2,15**	**2,43**	**2,99**	**1,22**	**1,50**	**1,78**	**2,34**
Podesthöhe m	0,80	1,06	1,33	1,59	2,12	-	-	-	-
Gewicht kg	6,2	7,3	8,0	8,6	9,6	6,9	8,0	8,9	11,9
	139283	139284	139285	139286	139287	139288	139289	139290	139291
	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sprossenstehleiter

für Arbeiten in großer Höhe

In professioneller Standard- oder Industrie-Ausführung.

- Aus Aluminium
- Gebördelte Sprossen-Holm-Verbindungen
- Vierkant-Sprossen 30 mm tief, gleitsicher profiliert
- 2 Gurtbänder als Spreizsicherung
- Holmenden mit rutschsicheren 2-Komponenten Leiterfüßen

Standard-Ausführung

- Stabile, mehrfach verschraubte Aluminiumscharniere
- Ab 2 x 8 Sprossen mit Leit- und Anschlaglaschen für die Stabilisierung der Holme bei Transport und Lagerung

Industrie-Ausführung

- Klemmschutz durch aufgesetzte robuste Stahlscharniere
- Dreiecks-Aussteifungen an den unteren Sprossen für zusätzliche Stabilität

KRAUSE

ZARGES

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)

10 Jahre **Garantie**

Traglast **150 kg**

[1] Standard-Ausführung

[2] Industrie-Ausführung

Ausführung	[1]					[2]				
Sprossen	**2 x 6**	**2 x 8**	**2 x 12**	**2 x 14**	**2 x 18**	**2 x 6**	**2 x 8**	**2 x 10**	**2 x 12**	**2 x 14**
Länge m	**1,79**	**2,35**	**3,47**	**4,03**	**5,20**	**1,78**	**2,34**	**2,90**	**3,46**	**4,02**
Gewicht kg	6,8	8,9	13,5	15,0	28,0	6,8	9,0	11,1	13,3	17,2
	203550	203552	203553	203554	203555	203556	203557	203558	203559	203560
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---