



Anlieferung!

- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

Mehr Service - Wir machen das für Sie!

- Benötigen Sie Unterstützung beim Abladen? Bestellen Sie den Service direkt mit 700173 ---



Schneelast bei Tiefe 2.075 mm max. 200 kg/m², bei Tiefe 2.875 mm max. 150 kg/m²



Breite x Tiefe mm		2.075 x 1.075	2.075 x 2.075	3.075 x 2.075*	4.075 x 2.075	5.075 x 2.075	6.075 x 2.075	6.075 x 2.875
Breite x Tiefe innen mm		1.980 x 980	1.980 x 1.980	2.980 x 1.980	3.980 x 1.980	4.980 x 1.980	5.980 x 1.980	5.980 x 2.780
Höhe innen mm		1.970	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
Ausführung [1]	Auffangvolumen Liter	300	660	1.000	1.000	1.300	1.500	2 x 1.400
Höhe	verzinkt	201448	201449	201450	201451	201452	201453	201456
2.385 mm		---	---	---	---	---	---	---
	verzinkt und außen blau	201457	201458	201459	201460	201461	201462	201464
		---	---	---	---	---	---	---
Ausführung [2]	Auffangvolumen Liter	300	660	1.000	1.000	1.300	1.500	2 x 1.400
Höhe	verzinkt	201466	201467	201468	201469	201470	201471	201473
2.570 mm		---	---	---	---	---	---	---
	verzinkt und außen blau	201474	201475	201477	201478	201479	201480	201482
		---	---	---	---	---	---	---
Ausführung [3]	Auffangvolumen Liter	300	660	1.000	1.000	1.300	1.500	2 x 1.400
Höhe	verzinkt	205426	205427	205428	205429	205430	205431	205434
2.385 mm, technische Zwangsentlüftung inklusive		---	---	---	---	---	---	---
	verzinkt und außen blau	205435	205436	205437	205438	205439	205440	205442
		---	---	---	---	---	---	---

* Türbreite 1750 mm



Ausrüstung mit Regalteilen



Schaltkasten für elektrische Einbauelemente



Rampe mit Fasskarre befahrbar



technische Zwangsentlüftung, ex-geschützt



Direkt mitbestellen!

Regal-Set mit 3 Gitterrost-Ebenen

- Verzinkt
- An der Containerwand vormontiert

Breite x Tiefe mm	800 x 500	505868	---
	1800 x 500	505869	---
	2600 x 500	505870	---

Rampe für Fasskarre

- Länge x Breite 1200 x 1000 mm 201489 ---

Rampe für Gabelhubwagen

- H x L x B 320 x 2900 x 1000 mm 201490 ---

Technische Zwangsentlüftung, ex-geschützt

- Bei Ausführung [3] bereits im Preis enthalten
- 201491 ---

Feuchtraumleuchte 230 V 201492 ---

Leuchte 230 V, ex-geschützt 201493 ---

Schaltkasten für elektrische Einbauelemente 201494 ---

Abluftüberwachung, ex-geschützt, gem. TRGS 510, notwendig bei aktiver Lagerung entzündbarer Stoffe und einem Luftwechsel größer / gleich 2-fach je Stunde.

- Strömungssensor, für gasförmige Medien, EEx ib IIC T6, einsetzbar in Zone 1, TÜV 99 ATEX 1518, Schutzart IP68
- Gehäuse- und Sensormaterial ist V4A
- Leistung 0,69 W
- Thermodynamische Messung, Medientemperatur von -20° bis 80°C
- Signallupe, 98 dB, Schutzart IP65, 230V AC, Temperaturbereich -20° bis 50°C
- Potentialausgleichsschiene nach DIN VDE 0100-410:2012-06, Potentialausgleich zwischen den elektrisch leitfähigen Teilen im Gefahrostofflager

Keine nachträgliche Montage möglich, bitte nur mit Gefahrostoff-container bestellen.

149134 ---