KRAUSE

Leichte Universal-Stufenleiter

überall schnell einsatzbereit

Hoher Sicherheitsbügel mit Werkzeug-Aussparung, **großer Ablageschale und Eimerhaken**. Stabiles Sicherheits-Gelenksystem.

- Aus Aluminium
- Mehrfach genietete Stufen-Holm-Verbindungen
- Stufen mit rutschfester Riffelung, Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen
- Stufen 80 mm tief, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm
- Holmenden mit rutschsicheren Fußkappen

8 Jahre Garantie

TÜV SÜD

150 kg

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131

! mit Sicherheits-Gelenksystem

Stufen inkl. Podest	4	5	6	7	8
Länge m	**1,62**	**1,85**	**2,08**	**2,31**	**2,54**
Podesthöhe m	0,83	1,05	1,27	1,49	1,71
Gewicht kg	3,6	4,5	5,2	6,2	7,2
	529928	529929	529930	529931	529932
	---	---	---	---	---

ZARGES

Standard-Stufenleiter

der Allrounder für alle Arbeitsbereiche

Für viele Einsatzzwecke einseitig oder beidseitig besteigbar.

- Stufen und Holme aus Aluminium-Strangpressprofilen
- Stabile, gebördelte Stufen-Holm-Verbindungen
- Holmeenden mit rutschsicheren Fußkappen

Einseitig

- Oberer Holmabschluss durch Ablageschale aus Kunststoff
- Ab 7 Stufen mit 2 hochfesten Gurtbändern als Spreizsicherung
- Stufen 80 mm tief, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, gleitsicher profiliert

Beidseitig

- 2 hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- Robuste Stahlscharniere
- Stufen 80 mm tief, gleitsicher profiliert

10 Jahre Garantie

150 kg

TÜV SÜD

Qualitätsmerkmale!

- Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 Professional
- Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)

Ausführung für die Niederlande:
Nach NL-Warengesetz mit zus. Haltebügel gem. Angebot

Aufstieg	einseitig					beidseitig					
Stufen inkl. Podest	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 7**	**2 x 8**	**2 x 10**
Länge m	**1,57**	**1,80**	**2,03**	**2,26**	**2,49**	**0,91**	**1,15**	**1,37**	**1,61**	**1,84**	**2,30**
Podesthöhe m	0,83	1,05	1,26	1,48	1,70	-	-	-	-	-	-
Gewicht kg	5,8	6,9	8	9,1	10,2	8,1	10,2	12,4	14,6	16,9	21,5
Ausführung D, A, CH, F	203457	203458	203459	203460	203461	203462	203463	203464	203465	203466	203467
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ausführung NL gemäß Warengesetz	-	-	-	-	-	503463	503465	503466	503467	503468	503469
						---	---	---	---	---	---