




Aluminium-Transportroller leicht und wendig für Euronorm-Behälter

- Stabile Aluminiumkonstruktion
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm, mit spurloser Vollgummi-Bereifung, Gabelgehäuse aus verzinktem Stahl, Naben mit Kugellager

Ausführung	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Ladefläche L x B mm	600 x 400	500 x 500	800 x 400	1000 x 500	800 x 600
	526649	526653	526651	526655	526656
	---	---	---	---	---



mit offenen Ecken zur leichten Reinigung



Transportroller hoch belastbar mit rutschsicherer Auflage

Ladeflächen in 3 Größen in den Farben grau, blau oder rot, bitte Farbe angeben. Wahlweise mit Polyamid- oder Vollgummi-Bereifung.

- Plattform aus mehrfach verleimtem Sperrholz
- Strapazierfähiger Antirutschbelag aus Kunststoff
- 4 Lenkrollen, 4-fach verschraubt
- **VE = 2 Stück**, Preis pro VE

[1] Ladefläche Länge x Breite 600 x 350 mm

- 4 Lenkrollen Ø 100 mm
- Traglast Polyamid 500 kg, Vollgummi 300 kg

[2] Ladefläche Länge x Breite 600 x 500 mm

- 4 Lenkrollen Ø 125 mm
- Traglast Polyamid 600 kg, Vollgummi (spurlos) 400 kg

[3] Ladefläche Länge x Breite 800 x 600 mm

- 4 Lenkrollen Ø 125 mm
- Traglast Polyamid 600 kg, Vollgummi 400 kg

Bereifung	Polyamid	Vollgummi
[1]	239934	239923
[2]	524640	524641
[3]	524642	524643



Packdecken

schützt die Oberfläche empfindlicher Produkte

Zum Einsatz im Lager, für den Transport und bei der Auslieferung. Kostengünstig wieder verwendbar.

- Starke Nähwirkqualität 300 g/m², 4-seitig eingefasst
- **VE = 25 Stück**, Preise pro VE

Breite x Länge mm	150 x 200	150 x 250
1 VE	208404	208405
ab 3 VE	---	---
ab 5 VE	---	---

