



120 kg

Edelstahl-Etagenwagen der Transporthelfer für hygienisch sensible Bereiche

Mit eingeschweißten Böden und **schalldämmenden Antidrönmatten**. Radausstattung wahlweise verzinkt oder rostfrei gem. DIN 18867 Teil 8, Abweisrollen zum Schutz vor Beschädigungen.

- Edelstahlkonstruktion
- Etagen mit allseitig erhöhtem Profilrand, 35 mm abgekantet, ohne Schmutzecken, Traglast je Boden 80 kg
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit spurloser Bereifung, davon 2 mit Feststellern
- Abbildung zeigt verzinkte Radausstattung

Ladefläche Länge x Breite mm	600 x 400		800 x 500			
Gesamt Länge x Breite mm	700 x 500		900 x 600			
Etagen	2	3	2	3	4	5
Höhe mm	950	950	950	950	1.290	1.290
Etagenabstand mm	585	275	585	275	285	205
verzinkte	203172	203173	203174	203175	203177	203178
Radausstattung	---	---	---	---	---	---
rostfreie	530451	530452	530453	530454	530455	530457
Radausstattung	---	---	---	---	---	---



Direkt mitbestellen

Besteckbehälter

- Einhängbar
- H x B x T 150 x 325 x 176 mm

501942



Edelstahl-Etagenwagen schalldämmt für einen ruhigen Transport

Mit eingeschweißten Böden und **schalldämmenden Antidrönmatten**. Radausstattung standardmäßig verzinkt oder gegen Aufpreis rostfrei gem. DIN 18867 Teil 8, Abweisrollen zum Schutz vor Beschädigungen.

- Edelstahlkonstruktion
- Etagen mit allseitig erhöhtem Profilrand, 35 mm abgekantet, ohne Schmutzecken, Traglast je Boden siehe Tabelle
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit spurloser Vollgummi-Bereifung, davon 2 mit Feststellern

Ladefläche Länge x Breite mm	1.000 x 600		1.095 x 695		
Gesamt Länge x Breite mm	1.095 x 695		1.095 x 695		
Etagen	2	3	4	5	
Höhe leicht / schwer mm	960 / 1.023	960 / 1.023	1.273 / 1.336	1.586 / 1.649	
Etagenabstand mm	591	278	278	278	
Traglast max. kg	80 / 120	120 / 180	150 / 200	150 / 200	
[1] Standard Ausführung	587282	587293	587307	587318	
	---	---	---	---	
[2] Schwere Ausführung	587635	587646	587657	587668	
	---	---	---	---	
[3] Abräumwagen	587329	587351	-	-	
	---	---	---	---	



Direkt mitbestellen!



Besteckbehälter

- Einhängbar
- H x B x T 150 x 325 x 176 mm

501943

Rostfreie Radausstattung

- Gem. DIN 18867 Teil 8
- Aufpreis

203717

[1]

[1] Standard-Ausführung

- Traglast pro Boden 40 kg

[2]

[2] Schwere Ausführung

- Geschlossener Rundrohr-Schieberahmen mit eingeschweißten Traversen am Fahrgestell
- Traglast pro Boden 60 kg

[3]

[3] Abräumwagen

- Mit dreiseitiger Schürze, 90 mm hoch
- Traglast pro Boden 40 kg