

Rollbox Corlette auf LKW-Maße abgestimmt

Mit Streben oder Gitterwänden, 3-fach stapelbar für die Lagerung ohne Lagerregale. Maßlich auf LKW-Ladeflächen abgestimmt, nebeneinander zu transportieren, gegenseitig gesichert und mit Rammschutz für zusätzlichen Schutz der Ware. Umfangreiche Zusatzausstattung zum individuellen Aufrüsten.

- Grundrahmen aus stabilen U-Profilen mit robustem Stahlrohr-Aufbau und aufgenieteter Spanplatte
- Streben aus 3-seitigem Flachstahl, Maschenweite 500 x 260 mm, Diagonal-Kreuz als Rückwand-Verstärkung
- Gitterwände Maschenweite 50 x 100 mm, mit waagerechten Versteifungs-Rohren
- Mit hochwertiger Kunstharzlackierung in RAL 5012 Lichtblau
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm aus Polyamid, davon 1 mit Radrichtungsfeststeller, für einfachen Transport ohne vorheriges Umpacken der Ware

3
Jahre
Garantie



Made in
Europe



Höhe x Tiefe mm	1.850 x 1.150		
Breite mm	1.200	2.000	2.400
mit Streben	987917	987928	987939
	---	---	---
mit Gitter	987881	987892	987906
	---	---	---
Direkt mitbestellen			
Träger-Ladesicherungsrohr	987961	988013	988068
	---	---	---
Einlegeboden	987972	988024	988079
	---	---	---
Spanngurt	987983	988035	988104
	---	---	---
V-Deichsel	987994	987994	987994
	---	---	---
Vordertür für Rollbox mit Gitter	988002	988057	988126
	---	---	---



Auf einen Blick!

Traglast	800 kg
Auflast	1.000 kg
Nutzhöhe	1.600 mm
Unterfahrhöhe	170 mm

+ Direkt mitbestellen!

Träger-Ladesicherungsrohr

- Für die Ausführung mit Streben
- Zum Tragen in mehreren Ebenen oder zum Vorhängen zur Ladungssicherung
- Einhängbar in Etagen 500 und 1.000 mm, ab Oberkante Bodenplatte

Einlegeboden

- Für die Ausführung mit Streben
- Schafft mehr Platz durch zusätzliche Etagen
- Einhängbar in 2 Etagen 500 und 1.000 mm, ab Oberkante Bodenplatte

Spanngurt

Die Ladesicherung aus reißfestem Qualitätsgummi. Eine Seite eingeschlauft, eine Seite mit Hakensicherung.

V-Deichsel

- Für den rationellen Zugtransport
- Deichsellänge 600 mm, mit Ring Ø 35 mm

Vordertür

- Aus Drahtgitter, halb abklappbar



Ausführung mit Streben



Ausführung mit Gitter



abgestimmt auf LKW-Maße



Einfach und schnell zusammenklappbar, dadurch 75% Platzersparnis.