1

2

ROLLCART

Handpritschenwagen

schneller Transport von Lasten bis 1.000 kg

Mit oder ohne allseitige Bordwände, mit Vollgummi- oder Luftbereifung.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, gedämpft selbstaufrichtende Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff, Fallsicherung und automatisch wirkender Feststellbremse
- Ladefläche und Bordwände aus rutschsicherer, wasserfest verleimter Siebdruckplatte
- Bordwände 220 mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend, Reduzierung der Ladefläche um 40 mm
- Räder mit schwarzer Vollgummi- oder blaugrauer Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager

5 Jahre Garantie

Made in **Germany**

1000 kg

Ladefläche Länge x Breite mm	**1.000 x 700**		**1.200 x 800**		**1.600 x 800**		**2.000 x 1.000**	
Traglast kg	**700**		**1.000**		**1.000**		**1.000**	
Ladehöhe mm	410		480		480		480	
Bereifung	**Vollgummi**	**Luft**	**Vollgummi**	**Luft**	**Vollgummi**	**Luft**	**Vollgummi**	**Luft**
Rad Ø mm	250	260	400	400	400	400	400	400
[1] ohne Bordwände	203313	203315	203316	203317	203318	203319	203320	203321
	---	---	---	---	---	---	---	---
[2] mit Bordwänden	203322	203323	203324	203326	203327	203328	203329	203330
	---	---	---	---	---	---	---	---
Direkt mitbestellen								
Zugöse, Aufpreis		203332	---					
Anhängerkupplung, Aufpreis		203333	---					

1

2

ROLLCART

Handpritschenwagen

leichter und schneller Transport von Lasten bis 1.500 kg

Mit oder ohne allseitige Bordwände, mit Vollgummi- oder Luftbereifung.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, gedämpft selbstaufrichtender Scherendeichsel, Sicherheits-Handgriff, Fallsicherung und automatisch wirkender Feststellbremse
- Ladefläche mit rutschsicherer, wasserfest verleimter Siebdruckplatte
- Bordwände aus wasserfestem Sperrholz, 250 mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend
- Räder mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Kugellager
- Zubehör wie Zugöse oder Kupplung siehe Tabelle oben

5 Jahre Garantie

Made in **Germany**

1500 kg

Ladefläche Länge x Breite mm	**2.000 x 1.000**		**2.500 x 1.250**	
Traglast kg	1.500		1.500	
Ladehöhe mm	500	500	500	500
Bereifung	**Vollgummi**	**Luft**	**Vollgummi**	**Luft**
Rad Ø mm	400	410	400	410
[1] ohne Bordwände	404915	404916	404918	404919
	---	---	---	---
[2] mit Bordwänden	404920	404921	404922	404923
	---	---	---	---