

Preis inkl. Plattform



RAPID
LIFT

Niederhub-Gabel- und Plattformwagen für ergonomisches Arbeiten

Mit separater, schnell montierbarer Plattform aus Stahlblech für viele Einsatzbereiche, Hubhöhe 830 mm. Ausführung Traglast 1.000 kg zusätzlich mit Zugdeichsel.

Rahmen, Gabeln, Scheren

- Verwindungssteif geschweißter Profilstahl mit Lackierung in RAL 2002 Blutorange
- 2 Lenkrollen Ø x Breite 150 x 40 mm, 2 Gabelrollen Ø x Breite 70 x 68 mm mit Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern

Hydraulik

- Heben mit Qualitäts-Fußhydraulikpumpe
- Senken durch feinfühliges Ablassventil am Schiebebügel

Traglast kg	500	1.000
Hubhöhe mm	830	830
Hub je Pumphub mm	18	9
Gabellänge mm	1115	1115
Tragbreite mm	526	526
Plattform Länge x Breite mm	1115 x 526	1115 x 526
Gesamt Länge x Breite mm	1550 x 526	1640 x 687
	210870	210871
	---	---



auf Wunsch gegen Aufpreis mit Plattform

RAPID
LIFT

Hydraulischer Palettenheber hohe Standfestigkeit bei gehobener Last

Einfaches Handling und eine Hubhöhe bis 900 mm. Eine anschraubbare Plattform ist gegen Aufpreis lieferbar.

Rahmen

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Lackierung in RAL 2002 Blutorange
- 2 Lenkräder Ø x Breite 180 x 50 mm und 2 Gabelrollen Ø x Breite 80 x 82 mm, Lenkräder mit Feststellern
- Lenkeinschlag 180°

Deichsel

- Zum Manövrieren und Pumpen
- Handhebel für die Funktionen Heben-Ziehen-Senken

Hydraulik

- Kolbenstangen hartverchromt

Traglast kg	1.000
Bauhöhe mm	1410
Hubhöhe mm	900
Hub je Pumphub mm	22
Gabellänge mm	1.150
Tragbreite mm	540
Plattform Länge x Breite mm	1.150 x 500
Gesamt Länge x Breite mm	1.600 x 760
Lenkräder	Vollgummi 210710
Gabelrollen	Nylon ---
Lenkräder	Polyurethan 210711
Gabelrollen	Polyurethan ---
Direkt mitbestellen	
Plattform (Aufpreis)	951159 ---