

Lifter

kommissionieren auf engstem Raum

- Unterfahren von Paletten, Schränken und Regalen ist gewährleistet
- Manueller Hub durch Kurbeldrehen
- Robust und stabil - Stahlkonstruktion mit Plattform aus PVC
- Mobil einsetzbar - Räder aus Polyurethan, Lenkräder mit Feststellern

Auf einen Blick!

Plattform Breite	600 mm
Hubhöhe (max.)	1.500 mm
Hubhöhe (min.)	135 mm
Gesamtlänge	840 mm
Gesamtbreite	600 mm
Wenderadius	800 mm



Höhe mm	1.830	1.930
Traglast kg	100	200
Länge mm	470	500
Gewicht kg	48	62
	149145	149146
	---	---

Elektrolifter besonders wendig

- **Robust und kratzfest** - Fahrwerk, Hubschlitten und Mastprofile aus hochwertigem Stahl mit Pulverbeschichtung
- Mit Plattform aus kratzfestem Kunststoff
- **Störungsfreie Nutzung** dank wartungsfreier Batterien, vollautomatischem, integrierten Ladegerät und automatischem Überlastungsschutz

Auf einen Blick!

Plattform Breite x Tiefe	600 x 470 mm
abgesenkte Höhe	130 mm
Gesamtbreite	600 mm
Gesamtlänge	870 mm
Batterie	24 V / 12 Ah
Ladegerät	24 V / 1,5 A
Lenkräder	Ø 125 mm
Gabelrollen	Ø 75 mm

! gemäß der europäischen Sicherheitsnorm EN 1757

Top-Angebot!

ab

0



Made in Europe



Traglast kg	100	150
Hubhöhe mm	1.700	1.500
Bauhöhe mm	1.990	1.790
Gewicht kg	68	65
	507456	507457
	---	---