



Elektro-Kettenzug

einfach zu transportieren dank leichter und kompakter Bauweise

Der ideale Helfer, wenn der **Einsatz vor Ort** nötig ist, z. B. auf Montagen. Durch die **leichte und kompakte Bauart** ist der Kettenzug **einfach zu installieren** und im mitgelieferten Koffer einfach zu transportieren. Betriebsbereit mit Steuerung, Kette und Anschlusskabel.

- Betriebsspannung 230 V
- Motorleistung 600 W
- Schutzart IP 54, Isolationsklasse F
- 24 Volt Steuerspannung mit NOT-AUS
- Einstufung nach FEM 1Am (Einschaltdauer 30%)
- Steuerkabellänge 2,5 m
- Anschlusskabel mit Schukostecker 1,5 m
- Überlastsicherung durch Rutschkupplung
- Kettenspeicher für 3 m Standardhub
- Inklusive Transportkoffer H x L x B mm 200 x 470 x 390

Ausführung	[1]	[2]
Traglast kg	240	480
Max. Hubgeschwindigkeit m/min.	12,8	6,3
Kettengröße mm	4 x 12	4 x 12
Kettenstränge	1	2
Gewicht kg	16,5	19,4
	149483	149484
	---	---



Elektro-Kettenzug

für den Dauereinsatz geeignet

Einfach und komfortabel im Handling, zuverlässig und sicher im Betrieb, **langlebig und wartungsfreundlich**.

- Minimal 1.600 Betriebsstunden bei 40% Einschaltdauer, 240 Schaltungen/h (FEM 2m)
- Gehäuse und Deckel aus Aluminium
- Trockenlaufende Rutschkupplung
- Einsatzbereich -15 bis +50 °C
- Getriebe mit Dauerschmierung
- Verschleißarme DC-Federdruckbremse
- Minimal 8-fache Kettensicherheit
- Schutzart IP65; geeignet für den Außeneinsatz
- Ergonomischer Steuerschalter mit Not-Aus

Ausführung	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Traglast kg	250	500	500	1.000	1.000	2.000
Max. Motorleistung kW	0,72	0,72	0,72	0,72	2,3	2,3
Max. Hubgeschwindigkeit m/min.	8	4	8	4	8	4
Kettengröße mm	3,75 x 10,75		5,25 x 15		7,45 x 23	
Kettenstränge	1	2	1	2	1	2
Gewicht kg	24	25	26	28	58	62
	222557	222558	222559	222560	222561	222562
	---	---	---	---	---	---



KERN Kranwaage

hohe Mobilität dank Akkubetrieb

Entsprechend den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes, mit Prüfung nach EN 13155 (Lose Lastaufnehmer) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit).

[1] Wägebereich bis 600 kg

- Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff, Haken und Öse aus vernickeltem Schmiedestahl
- Drehbarer Haken mit Sicherheitsverschluss
- Hinterleuchtetes LCD-Display mit 25 mm Ziffernhöhe
- Zweitanzeige auf der Waagenrückseite
- Interner Akku mit Ladeanzeige, Betriebsdauer max. 30 Stunden, Ladezeit ca. 8 Stunden
- Lieferung inklusive Funk-Fernbedienung und Batterien, Reichweite ca. 20 m

[2] Wägebereich bis 10.000 kg

- Gehäuse aus Metall, Haken und Öse aus lackiertem Schmiedestahl
- Drehbarer Haken mit Sicherheitsverschluss
- Selbstleuchtendes LED-Display mit 30 mm Ziffernhöhe
- Interner Akku mit Ladeanzeige, Betriebsdauer max. 50 Stunden, Ladezeit ca. 14 Stunden
- Lieferung inklusive Funk-Fernbedienung und Batterien, Reichweite ca. 20 m



>> Beschreibung siehe Seite 550



Ausführung	[1]	[2]
Wägebereich kg	0 - 150	0 - 300
Ablesbarkeit g	50	100
Abmessungen mm		
A	26	26
B	25	25
C	358	358
D	390	390
	526530	526531
	---	---

[2]	0 - 1.000	0 - 3.000	0 - 5.000	0 - 10.000
Ablesbarkeit g	100	500	500	1.000
Abmessungen mm				
A	68	74	74	92
B	40	40	55	60
C	540	540	650	750
D	610	610	730	840
	526533	526534	526535	526536
	---	---	---	---