

# Sperrpfosten

## flexibel und jederzeit leicht wegnehmbar

Für die flexible Begrenzung von (Park-) Plätzen und Verkehrswegen. Eine stabile Schraubverbindung ermöglicht ohne weitere Hilfsmittel das einfache Eindrehen des Pfostens in den Sockelfuß.

- Sperrpfosten aus feuerverzinktem Stahlrohr mit Lackierung in rot / weiß, Ø wahlweise 60 oder 76 mm
- Aufdübelbarer Sockelfuß aus Aluminium in weiß, Ø x Höhe 170 x 30 mm, Befestigungsdübel im Lieferumfang enthalten
- **Zubehör:** Reflektierende Rotringe für noch bessere Sichtbarkeit, 2 Ringe pro Pfosten sind empfehlenswert



**Zum Aufdübeln mit 3 Bohrungen.** Durch die geringe Bohrlochtiefe von nur 80 mm eignen sich die Pfosten auch für Zwischendecken mit geringer Stärke.



Höhe mm	1.030	
Pfosten Ø x Wandstärke mm	60 x 2,0	76 x 2,5
	148968	148969
	---	---
<b>Direkt mitbestellen</b>		
reflektierender Rotring	148970	148971
	---	---

# Flexibler Leitpfosten

## für gelegentliches An- und Überfahren

Retroreflektierend unübersehbar **bei Tag und Nacht**. Ideal für Stellen, an denen gelegentliches An- oder Überfahren unvermeidbar ist, z. B. bei Feuerwehreinfahrten.

- Aus witterungsbeständigem Polyethylen, Ø 100 mm, in weiß mit roten Streifen
- Selbsttätiges Wiederaufrichten nach An- oder Überfahren

### Zylinderfuß, zum Aufkleben oder Aufdübeln

- Aus recyceltem Gummi
- Bajonettverschluss zur Verbindung von Fuß und Pfosten
- Höhe x Ø 60 x 270 mm



Zylinderfuß



Höhe mm	460	760	1.000
Pfosten	141962	141963	141965
	---	---	---
<b>Direkt mitbestellen</b>			
Zylinderfuß	142412	---	---