



Befestigung fix



Befestigung mit Einsteckhülse

Schutzbügel zur Montage an vertikalen Flächen

Für den Außenbereich feuerverzinkt und zusätzlich mit Kunststoffbeschichtung in RAL 1023 Verkehrsgelb mit schwarzen Signalstreifen, für den Innenbereich mit Kunststoffbeschichtung in RAL 1023 Verkehrsgelb mit schwarzen Signalstreifen. Fix oder durch Einsteckhülsen mit seitlich angeschweißten Laschen an vertikalen Flächen anschraubbar. Einbetonieren ebenfalls möglich, Laschen dienen als Erdanker.

- Aus Stahlrohr, Ø 48 mm x 2 mm
- 4 Laschen, Lochabstand horizontal 80 mm, vertikal 150 mm
- Spezialdübel mit Schrauben 12/100 mm gegen Aufpreis

Höhe mm	1.300			
Breite mm	1.000	1.500	2.000	
fix	für außen	214669	214670	214672
	für innen	214666	214667	214668
herausnehmbar	für außen	214676	214677	214678
	für innen	214673	214674	214678
Direkt mitbestellen				
	Spezialdübel mit Schrauben (1 VE = 8 Stück pro Bügel erforderlich)	101604	---	---
	Einsteckhülse (2 Stück pro Bügel erforderlich)	214679	---	---
	Spezialdübel mit Schrauben (1 VE = 4 Stück pro Hülse erforderlich)	400597	---	---

Schutzbügel für den Innen- oder Außenbereich

Für den Außenbereich feuerverzinkt und zusätzlich mit Kunststoffbeschichtung in gelb mit schwarzen Signalstreifen, für den Innenbereich mit Kunststoffbeschichtung in RAL 1023 Verkehrsgelb mit schwarzen Signalstreifen.

- Aus Stahlrohr, Ø 48 mm x 2 mm
- Bodenplatten 160 x 70 mm
- Spezialdübel mit Schrauben 12/100 mm gegen Aufpreis, 4 Stück je Bügel erforderlich



Höhe mm	1.000		
Breite mm	1.000	1.500	2.000
für außen	400590	400591	400592
für innen	400593	400594	400595
Direkt mitbestellen			
	Spezialdübel mit Schrauben (1 VE = 4 Stück pro Bügel erforderlich)	400597	---