

Scheda di sicurezza secondo regolamento (CE) N. 1907/2006, allegato II

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome prodotto: SCIVOLANTE PER LEGNO PROFIX
Numero prodotto: 35.900105, 35.900110, 35.900160

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Scivolante lubrificante settore di impiego [SU]:

SU 0 - altro

SU 1 - agricoltura e una silvicoltura, pesca

SU19 - industria delle costruzioni

SU22 - impieghi commerciali: settore pubblico (amministrazione, formazione, manutenzione, servizi, artigianato)

Categoria prodotto [PC]:

PC24 - lubrificanti, grassi e agenti distaccanti

Categoria di processo [PROC]:

PROC 8b - trasferimento del materiale o della preparazione (rivestimento/svuotamento) da/nel recipiente/grande contenitore in impianti previsti specificatamente solo per un prodotto

PROC10 - applicazione con rulli o pennelli PROC11 - spruzzatori non industriali

Impieghi sconsigliati:

Nessuna informazione disponibile al momento.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

PROFIX AG, Hammerstrasse 21, CH-4410 Liestal
Telefono: +41 61 906 60 40, Telefax +41 61 906 60 49
E-mail: info@pro-fix.ch
Internet: <http://www.pro-fix.ch>

1.4. Numero telefonico di emergenza

(a) Servizio informazioni di emergenza / centro di consulenza pubblico:

Centro informazioni tossicologiche Svizzera numero di emergenza 145 / numero di non emergenza +41 44 251 51 51

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

(b) Classificazione

Pericoli fisici: nessuno noto

Pericoli per la salute: Asp. Tox. 1, H304

Pericoli per l'ambiente: Aquatic Chronic 3, H412

(c) Classificazione (direttiva 67/548/CEE o 1999/45/CE)

R52-53, R65

(d) Salute umana

Può essere mortale se ingerito e se inalato.

1.3 Elementi dell'etichetta

(a) Pittogrammi:



(b) Avvertenza:

Pericolo

(c) Indicazioni di pericolo:

H304 Può essere mortale se ingerito e se inalato.

H412 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

(d) Indicazioni di sicurezza:

P101 Se necessario un consulto medico tenere a portata di mano la confezione o l'etichetta.

P102 Tenere lontano dalla portata dei bambini.

P301+P310 SE INGERITO: chiamare immediatamente il CENTRO VELENI/medico.

P331 NON indurre vomito.

P405 Conservare chiuso.

P501 Smaltire il contenuto/recipiente in modo sicuro.

(e) Contiene:

2- IDROSSIPROPILMETACRILATO

(f) Indicazioni di sicurezza aggiuntive

P210 Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere e superfici riscaldate. - Non fumare.

P233 Conservare il recipiente ben chiuso.

P264 Dopo la manipolazione lavare accuratamente la pelle contaminata.

P333+P313 In caso di irritazione della pelle o eruzione cutanea: consultare un medico / richiedere assistenza medica.

P337+P313 In caso di irritazione agli occhi continuata: consultare un medico / richiedere assistenza medica.

P403+P235 Conservare il recipiente ben chiuso. Tenere al fresco.

1.4 Altri pericoli

La miscela non contiene vPvB (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) ossia non rientra tra le sostanze all'allegato XIII del regolamento (CE) 1907/2006. La miscela non contiene PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) ossia non rientra tra le sostanze all'allegato XIII del regolamento (CE) 1907/2006.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

1.5 Miscele

Idrocarburi, C11-C14, n-alcani, isoalcani, cicloalcani, aromatici (2-25%): 50-70%

Numero CAS: 64742-81-0, **Numero CE:** 925-653-7 **Numero registro Reach:** 01-2119458869-15-XXXX

Classificazione:

Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Chronic 3, H412

Classificazione (direttiva 67/548/CEE o 1999/45/CE):

Pericoloso per l'ambiente, R52, pericoloso per l'ambiente, R53, nocivo per la salute, Xn, R65

Isotridecanolo etossilato, 2-5 EO: 0,1-1%

Numero CAS: 9043-30-5, **Numero CE:** n.a., **Numero di registro Reach:** n.a.

Classificazione:

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Chronic 2, H411

Classificazione (direttiva 67/548/CEE o 1999/45/CE):

Irritante, Xi, R41, pericoloso per l'ambiente, N, R51, pericoloso per l'ambiente, R53

Il testo completo di tutte le frasi R e le indicazioni di pericolo si trova alla sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

1.6 Descrizione delle misure di primo soccorso

(a) Inalazione:

Allontanare l'infortunato dalla zona di pericolo. Far respirare aria fresca e a seconda della sintomatologia consultare un medico. Se inconscio, mettere in posizione laterale di sicurezza, e chiedere immediatamente assistenza medica.

(b) Ingestione:

Sciacquare la bocca con acqua. Non indurre il vomito se non indicato dal personale medico. Se occorre del vomito, la testa dovrebbe essere tenuta bassa in modo che il vomito non entri nei polmoni.

(c) Contatto con la pelle:

Lavare abbondantemente con acqua e sapone, rimuovere gli indumenti contaminati, in caso di irritazione della pelle (arrossamenti ecc.) consultare un medico.

(d) Contatto con gli occhi:

Rimuovere le lenti a contatto. Lavare gli occhi con abbondante quantità d'acqua per alcuni minuti, se necessario, consultare un medico.

1.7 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Ove del caso, i sintomi e gli effetti ritardati sono descritti alla sezione 11 e le vie di assorbimento alla sezione 4.1. In determinati casi può accadere che i sintomi da avvelenamento compaiano dopo un lungo periodo/diverse ore.

(a) Inalazione:

(b) Ingestione:

(c) Contatto con la pelle:

(d) Contatto con gli occhi:

1.8 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare un medico oppure di trattamenti speciali

(a) Note per il medico:

Lavanda gastrica solo con intubazione endotracheale. Profilassi dell'edema polmonare. Osservazione supplementare di polmonite e edema polmonare.

SEZIONE 5: Misure antincendio

1.9 Mezzi di estinzione

(a) Mezzi di estinzione adatti:

Schiuma, CO₂, polvere estinguente, acqua nebulizzata

(b) Mezzi di estinzione da evitare

Getto d'acqua

1.10 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

(a) Pericoli speciali:

In caso di incendio possono formarsi miscele esplosive vapore/aria

Prodotti di combustione pericolosi

Anidride carbonica, gas velenosi

1.11 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

(a) Misure protettive durante l'estinzione dell'incendio:

Non inalare gas o vapori di combustione

(b) Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio:

Indossare equipaggiamento protettivo, un autorespiratore (SCBA) e abiti adatti.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

1.12 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

(a) Misure preventive personali:

Allontanare le fonti di accensione, non fumare. Prevedere una ventilazione adeguata. Evitare il contatto con occhi e pelle e l'inalazione. Rischio di scivolare, fare attenzione.

1.13 Precauzioni ambientali

(a) Precauzioni ambientali

Evitare la dispersione negli scarichi. In caso di dispersione di grandi quantità arginare. Eliminare le perdite, se possibile senza pericolo. Evitare il deflusso nell'acqua freatica, in superficiale e nel terreno. In caso di accidentale dispersione negli scarichi informare le autorità competenti.

1.14 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

(a) Metodi per la bonifica

Assorbire con materiale inerte asciutto (ad es., legante universale, sabbia, farina fossile) e smaltire secondo la sezione 13.

1.15 Riferimenti ad altre sezioni

(a) Riferimenti ad altre sezioni

Si veda sezione 13 e dispositivi di protezione personali sezione 8.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

1.16 Precauzioni per la manipolazione sicura

In aggiunta alle indicazioni in questa sezione si trovano informazioni importanti alla sezione 8 e 6.1.

(a) Misure protettive durante l'impiego

Utilizzare con ventilazione adeguata. Tenere lontane le fonti di accensione - non fumare. Non mangiare, bere, fumare e conservare gli alimenti nella zona di lavoro. Osservare le istruzioni sull'etichetta e le istruzioni d'uso. Applicare la procedura di lavoro secondo le istruzioni di lavoro.

(b) Parere su prassi generali di igiene sul posto di lavoro

Applicare le misure igieniche generali nella manipolazione delle sostanze chimiche. Lavarsi le mani prima delle pause e al termine del lavoro. Tenere lontano da cibo, bevande e prodotti alimentari. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio.

1.17 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro comprese eventuali incompatibilità

(a) Misure di protezione per l'immagazzinamento

Tenere fuori dalla portata di persone non autorizzate. Conservare nel contenitore originale e immagazzinare chiuso. Non immagazzinare il prodotto in corridoi e scale. Separare dai materiali ossidanti. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare e dal calore. Conservare in un'area ben ventilata. Immagazzinare al fresco.

(b) Classe di immagazzinamento

Secondo TRGS 510: 10

1.18 Applicazioni finali specifiche

(a) Applicazioni finali conformi alle disposizioni

Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

1.19 Parametri di controllo

(a) Limiti max. di esposizione occupazionale (Valori UVA-MAK)

Per nebbia e vapori di olio da taglio nessun valore MAK può essere derivato dalla medicina del lavoro e dall'esperienza tossicologica. Gli additivi tossicologici presenti negli aerosol degli oli generalmente hanno una bassa volatilità e quindi sono principalmente in fase di aerosol. Per riferimento tecnico può essere utilizzato un valore di 20 mg / m³ (somma di aerosol e vapori), misurato con il metodo BIA.

MAK = concentrazione sul luogo di lavoro massima
KZGW=valore limite per esposizioni di breve durata
Note = si veda il dépliant SUVA (valori limite sul luogo di lavoro 1903.d)

1.20 Limite e controllo dell'esposizione

(a) Dispositivi di protezione



(b) Misure di controllo tecniche adatte

Provvedere a un'aerazione adeguata. Evitare l'inalazione di vapori. Osservare i valori limiti sul posto di lavoro del prodotto o della sostanza.

(c) Protezione degli occhi e del viso

Occhiali di sicurezza a chiusura ermetica con pannelli laterali (EN 166).

(d) Protezione delle mani

Guanti resistenti ai solventi (EN 374). Eventualmente guanti in nitrile (EN 374) Spessore minimo in mm: 0,35, tempo di permeazione (tempo di passaggio) in minuti: >=480, guanti di protezione in Neoprene® / in policloroprene (EN 374), crema protettiva consigliata. Protezione della pelle – Altre misure protettive: abiti da lavoro (ad es., scarpe protettive EN ISO 20345, abiti a manica lunga).

Informazioni aggiuntive per la protezione della pelle - Non sono stati effettuati test. La selezione è stata fatta per le miscele secondo le migliori conoscenze disponibili e le informazioni sugli ingredienti. Selezione di materiali in base alle informazioni fornite dal produttore dei guanti.

La scelta definitiva del materiale dei guanti deve tenere conto dei tempi di rottura, delle percentuali di permeazione e della degradazione. La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale, ma anche da altre caratteristiche di qualità e varia da produttore a produttore. Per le miscele, la resistenza dei materiali dei guanti non può essere prevista e deve quindi essere verificata prima dell'utilizzo. Il tempo esatto di rottura del materiale dei guanti può essere richiesto al costruttore e deve essere rispettato.

(e) Altri dispositivi di protezione della pelle e del corpo

Indossare abiti adatti per evitare un possibile contatto con la pelle.

(f) Misure di igiene

FUMARE NELLA ZONA DI LAVORO NON È PERMESSO! Alla fine di ogni turno di lavoro e prima di mangiare, fumare o andare alla toilette lavarsi le mani. Lavare tempestivamente la pelle contaminata. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati. Usare un'apposita crema contro la disidratazione della pelle. Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro.

(g) Protezione respiratoria

Normalmente non richiesta. In caso di superamento del limite di esposizione professionale (valore MAK) utilizzare una maschera di protezione respiratoria filtro A (EN 14387), codice colore marrone, osservare i limiti d'impiego dei respiratori.

(h) Controlli dell'esposizione ambientale

Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

1.21 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

(a) Aspetto

Liquido

(b) Colore

Giallo

(c) Odore

Caratteristico

(d) Soglia di odore

Non determinata

(e) Valore pH

Non determinato

(f) Punto di fusione

<-20 °C (punto di solidificazione)

(g) Punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione

180-220 °C (DIN 51751)

(h) Flash point

70 °C (DIN 51755 (Abel-Pensky, closed cup))

(i) Tasso di evaporazione

Non determinato

(j) Coefficiente di evaporazione

Non determinato

(k) Infiammabilità (stabile, formazione di gas)

Non determinata.

(l) Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o esplosività

6,5 Vol-% / 1,0 Vol-%

(m) Altra infiammabilità

Non determinata.

1.22 Altre informazioni

(a) Mescolabilità

Non determinata.

(b) Liposolubilità / solvente

Non determinata.

(n) Pressione di vapore

<10 hPa (20°C, DIN 51640)

(o) Densità di vapore

Non determinata.

(p) Densità relativa

0,848 g/cm³ (20°C, DIN 51757)

(q) Densità apparente

Non applicabile.

(r) Solubilità

Non idrosolubile

(s) Coefficiente di ripartizione

Non determinato.

(t) Temperatura di autoinfiammabilità

>250 °C (DIN 51794, temperatura di ignizione)

(u) Temperatura di decomposizione

Non determinata.

(v) Viscosità

<7 mm²/s (40°C)

(w) Proprietà esplosive

Formazione di miscele vapore / aria esplosive / facilmente infiammabili. Il prodotto non è esplosivo.

(x) Proprietà ossidanti

Non determinate.

(c) Conducibilità

Non determinata.

(d) Tensione superficiale

Non determinata.

(e) Tenore del solvente

Non determinato.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

1.23 Reattività

I seguenti materiali possono reagire con il prodotto: perossidi / idroperossidi organici.

1.24 Stabilità chimica

(a) Stabilità

Stabile a temperature ambiente normali.

1.25 Possibilità di reazioni pericolose

Non decompone se utilizzato secondo le raccomandazioni.

1.26 Condizioni da evitare

Evitare il calore eccessivo per un lungo periodo di tempo.

1.27 Materiali incompatibili

(a) Materiali incompatibili

Perossidi / idroperossidi organici.

1.28 Prodotti di decomposizione pericolosi

Ossidi di carbonio.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Per maggiori informazioni sugli effetti sulla salute, si veda la sezione 2.1 (classificazione).

1.29 Informazioni sugli effetti tossicologici

(a) Tossicità acuta - inalazione

Nessuna informazione disponibile.

(b) Sensibilizzante della pelle

Nessuna informazione disponibile.

(c) Inalazione

Nessuna informazione disponibile.

(d) Ingestione

Nessuna informazione disponibile.

(e) Contatto con la pelle

Nessuna informazione disponibile.

(f) Contatto con gli occhi

Nessuna informazione disponibile.

(g) Pericoli per la salute acuti e cronici

Nessuna informazione disponibile.

(h) Vie di assorbimento

Nessuna informazione disponibile.

(i) Sintomi clinici

Nessuna informazione disponibile.

(j) Considerazioni mediche

Nessuna informazione disponibile.

(k) Informazioni tossicologiche sugli ingredienti

Nessuna informazione disponibile.

Idrocarburi, C11-C14, n-alcani, isoalcani, cicloalcani, aromatici (2-25%)	
Tossicità acuta - orale OECD 401 (Acute Oral Toxicity)	Tossicità orale acuta (LD50 mg/kg): >5060 Specie: Ratto
Tossicità acuta, dermale OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)	Tossicità dermale acuta (LD50 mg/kg): ~3400 Specie: Coniglio
Tossicità acuta, inalazione OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)	Stima della tossicità acuta per inalazione (LC50 mg/l, 4h): 13.1 Specie: Ratto
Tossicità acuta, inalazione OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)	Stima della tossicità acuta per inalazione vapori (LC50 mg/l, 4h): >13.1 Specie: Ratto
Corrosione / irritazione cutanea della pelle OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)	Osservazione: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. Specie: Coniglio
Grave lesione oculare / irritazione oculare OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)	Osservazione: Non irritante Specie: Coniglio
Sensibilizzazione delle vie respiratorie/pelle OECD 406 (Skin Sensitisation)	Osservazione: Non sensibilizzante Specie: Guinea pig
Mutagenicità cellule germinali (in vitro)	Osservazione: Negativa
Cancerogenicità OECD 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)	Osservazione: Negativa
Tossicità riproduttiva OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test)	(NOAEC ppm) >=300 Osservazione: Negativa
Pericolo di aspirazione	Osservazione: Sì
Sintomi	Osservazione: Edema polmonare, polmonite chimica (condizione simile alla polmonite), sonnolenza, perdita di coscienza, mal di testa, vertigini, disidratazione della pelle, disturbi allo stomaco e all'intestino, irritazione della bocca e della gola

Isotridecanolo etossilato, 2-5 EO

Tossicità Grave lesione oculare / irritazione oculare.	Osservazione: Gravemente irritante
---	--

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Per maggiori informazioni sugli effetti ambientali, vedere la sezione 2.1 (classificazione).

1.1 Tossicità

(a) Informazioni ecologiche sugli ingredienti

Scivolante per legno PROFIX

Tossicità acuta - pesce	Nessun dato disponibile
Tossicità, dafnia	Nessun dato disponibile
Tossicità, alghe	Nessun dato disponibile
Persistenza e degradabilità	Nessun dato disponibile
Potenziale di bioaccumulo	Nessun dato disponibile
Mobilità nel suolo	Nessun dato disponibile
Risultati della valutazione PBT e vPvB	Nessun dato disponibile
Altri effetti avversi	Nessun dato disponibile
Altre informazioni	In base alla ricetta non contiene AOX

Idrocarburi, C11-C14, n-alcani, isoalcani, cicloalcani, aromatici (2-25%)

Tossicità acuta - Pesce OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)	LL50, mg/l 10-30, 96h	LC50, mg/l 10-100, 96h
	Organismo: Oncorhynchus mykiss	
Tossicità, dafnia OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisati on Test)	EC50, mg/l 10-22, 48h	EL50, mg/l 10-22, 48h
	Organismo: Daphnia magna	
Tossicità, alghe OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)	EC50, mg/l 4.6-10, 72h	NOELR, mg/l 1, 72h
	Organismo: Pseudokirchneriella subcapitata	
Persistenza e degradabilità OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test)	74.7%, 28d	
	Osservazioni: Facilmente biodegradabile	
Potenziale di bioaccumulo	Atteso	
Mobilità nel suolo	Nessun dato disponibile	
Risultati della valutazione PBT e vPvB	Nessun PBT, nessun vPvB	
Altri effetti avversi	Il prodotto galleggia sulla superficie dell'acqua	
Altre informazioni	Isolare il più possibile con un separatore d'olio	
Idrosolubilità	Insolubile	

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

1.2 Metodi di trattamento dei rifiuti

(a) Informazioni generali

Codice rifiuto CE: i codici dei rifiuti menzionati sono raccomandazioni sulla base dell'utilizzo prevedibile del prodotto. Per l'uso speciale e le circostanze di smaltimento presso l'utente possono essere assegnati anche altri codici rifiuti in determinate circostanze. (2001/118 / CE, 2001/119 / CE, 2001/573 / CE) 07 06 04 altri solventi organici, liquidi di lavaggio ed acque madri.

Raccomandazione: osservare le normative locali per l'impiego delle sostanze. Ad esempio impianto di incenerimento adatto.

(b) Metodi di smaltimento

Lo smaltimento deve avvenire presso una discarica autorizzata. Per i contenitori contaminati osservare le disposizioni locali. Svuotare completamente i contenitori. Gli imballaggi non contaminati possono essere riutilizzati. I contenitori non decontaminabili devono essere smaltiti come il prodotto.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

1.3 Numero ONU

N. ONU (ICAO) Nessuna informazione.

1.4 Nome di spedizione dell'ONU

Nessuna informazione.

1.5 Classi di pericolo per i trasporto

Nessuna informazione.

1.6 Gruppo d'imballaggio

Gruppo d'imballaggio.

1.7 Pericoli per l'ambiente

(a) Environmentally hazardous substance / inquinante marino

No.

1.8 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non sono necessarie misure speciali.

1.9 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

Nessun prodotto a rischio in base ai regolamenti succitati.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

1.10 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

(a) Norme

Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)
Legge federale sul lavoro nell'industria, commercio e il commercio (LL)
Ordinanza 3 sulla legge sul lavoro (tutela della salute, OLL 3)
Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim)
Legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb)
Legge sulla protezione delle acque (LPAC)
Ordinanza sulla protezione delle acque (OPA)
Brochure SUVA (valori limite sul posto di lavoro 1903.d)

(b) Regolamento UE

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (e successive modifiche). Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH), come modificato.

(c) Istruzione

Workplace Exposure Limits EH40.

1.11 Disposizioni legislative per la sostanza o la miscela

È stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

(a) Motivi della modifica

Nota: le righe all'interno del margine indicano cambiamenti rilevanti rispetto alla versione precedente.

(b) Data di modifica

(c) Modifica

(d) Numero scheda di sicurezza

35900

(e) Testi integrali delle classificazioni

- 41 Rischio di gravi lesioni oculari
- 51 Tossico per gli organismi acquatici.
- 52 Nocivo per gli organismi acquatici
- 52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare effetti negativi a lungo termine
- 53 Può provocare sonnolenza e vertigini.
- 65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
- 66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

(f) Testi integrali delle classificazioni

- H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di inalazione.
- H318 Causa gravi lesioni oculari.
- H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- Asp. Tox. — Pericoloso se inspirato.
- Aquatic Chronic — Pericolo per l'ambiente acquatico – cronico.
- Eye Dam. — Lesioni oculari gravi.

(g) Esclusione di responsabilità

Queste informazioni si riferiscono soltanto al prodotto specifico e non sono valide per l'uso in combinazione con altri materiali o in altri processi. Le informazioni sono accurate e affidabili al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni alla data di creazione. Si declina ogni responsabilità in merito a precisione, affidabilità o completezza. È responsabilità dell'utente di verificare l'idoneità di tali informazioni per l'uso personale del prodotto.