

PATTEX

Aero 360° Tab

Aroma: Wildblumenwiese

EIGENSCHAFTEN

- Höchste Effizienz bis zu 40% mehr Leistung¹
- 360° Lufttunnel für maximale Luftzirkulation
- 2in1 Technologie:
reduziert Luftfeuchtigkeit und schlechte Gerüche
- Nachfüllanzeige und integrierter Auslaufschutz
- Ohne Elektrizität verwendbar



¹Im Vergleich zu Henkel-Standard- Systemen

EINSATZBEREICHE

Neutralisiert schlechte Gerüche, zudem vorbeugend gegen:

- Bildung von Kondenswasser
- Muffigen Geruch
- Ablösen von Tapeten
- Schimmel und Mehltau

TECHNOLOGIE

Das Pattex AERO 360° System neutralisiert schlechte Gerüche und wirkt vorbeugend gegenüber: Schimmel, Mehltau, Bildung von Kondenswasser, muffigen Gerüchen und dem Ablösen von Tapeten. Durch das aerodynamische Design und den 360° Lufttunnel wird die Performanz um bis zu 40% gesteigert. *

*Im Vergleich zu Henkel-Standard-Systemen

HANDHABUNG

Zum Nachfüllen des Tabs:

1. Oben auf das Symbol des Gehäuses drücken
 2. Tab öffnen – Hülle, das Berühren mit der Haut vermeiden
 3. Den Tab mit der blauen Seite in die Klappe einlegen
 4. Wenn der Tab vollständig aufgelöst ist, die Salzlösung in die Toilette entsorgen, diese
-

mehrfach abziehen. Das Gehäuse je nach Rückständen mit warmem Wasser ausspülen.



REINIGUNG

Der Tab besteht aus einem Salzgemisch. Dieses unterliegt in der Zusammensetzung natürlichen Schwankungen. Durch weniger gut lösliche Salzpartikel kann es vereinzelt zu kleinen Rückständen im Gehäuse kommen. Diese können mit klarem Wasser ausgespült werden.

BITTE BEACHTEN

Eine optimale Wirkung des Aero 360° Luftentfeuchters wird erreicht, wenn das Gehäuse in einem Mindestabstand von 10cm von angrenzenden Wänden positioniert wird. Das Salz und die Salzlösung sollten nicht mit korrosiv-empfindlichen Metallen (z.B. Gold, Chrom usw.), Leder, Textilien, Teppichen oder anderen Bodenbelägen, sowie Naturstein u. ä. in Berührung kommen. Durch das hochkonzentrierte Salz besteht die Gefahr der Korrosion, Oberflächenveränderung oder Penetration und Verfärbung. Die Anwendungstemperatur sollte +10 Grad betragen. Kann nicht zur Bekämpfung von bauphysikalischen Problemen verwendet werden.

LAGERUNG

Frostfrei, kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit vermeiden. Ungeöffnet 24 Monate haltbar.

VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen

AHAWM

Gebindegrößen

450 Gramm

SICHERHEITSHINWEISE

Es wird empfohlen sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mysds.henkel.com erhältlich.
Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)



ENTSORGUNGSHINWEIS

Wenn der Tab vollständig aufgelöst ist, die Salzlösung in die Toilette entsorgen, diese mehrfach abziehen. Das Gehäuse je nach Rückständen mit warmem Wasser ausspülen.

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/ Gewerbeabfall zugeführt werden.
Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen.

TECHNISCHE DATEN

Gerät:	Hergestellt aus 60% recyceltem Kunststoff
Aroma:	Wildblumenwiese
Gerätefarbe Behälter:	Transluzent
Gerätefarbe Auslaufschutz:	Silber
Gerätefarbe Tab-Lagerung:	Blau
Aero 360° Tab Größe:	450 g
Aero 360° Tab Durchmesser:	100 mm
Aero 360° Tab Stärke:	Zwischen 41 mm und 44 mm
Aero 360° Tab Farbe:	Blau und weiß
Aero 360° Tab Rohstoffbasis:	Calciumchlorid
Aufstellen:	Mindestens 10 cm von der Wand entfernt
Einsatzwirkung:	Nach circa 12 Stunden
Wirkung bis zu:	3 Monate je Tab auf 20 m ³ *
Salzlösung:	Bis zu 1,3 Liter

* Abhängig von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.