

Xyladecor Teak-Möbelöl Pflegeöl zur Behandlung von Hartholzmöbeln

Stand: März 2015 / CH
Seite 1 von 2

| Produktbeschreibung | |
|-------------------------|--|
| Anwendungsbereiche | Geruchsmildes Pflegeöl zum Schutz, zur Auffrischung und zur Konservierung von Gartenmöbeln wie z.B. Tische, Stühle, Bänke etc. aus Hartholz wie Afzelia, Afromosia, Bangkirai, Eiche, Frameri, Ilomba, Iroko, Jatai, Kaori, Lärche, Makoré, Meranti, Oregon Pinie, Radiata Pinie, Red Cedar, Red Narra, Redwood, Robinie, Sapelli, Sipo, Teak, Eukalyptus, etc. Für aussen. |
| Wirkung | Durch ausgezeichnete Tiefenwirkung werden alte, vergraute und stumpfe Holzoberflächen belebt, gepflegt und aufgefrischt. Schutz der Hölzer vor Nässe und Schmutz. Die pigmentierte Variante (Farbton Teak) bietet besonderen Schutz vor UV-Strahlen und damit vor vorzeitiger Vergrauung des Holzes. |
| Eigenschaften | Ideales Pflegemittel für Hartholz-Gartenmöbel. Zieht tiefenwirksam ein. Trocknet an der Oberfläche vollständig ab. Nach Trocknung geruchlos. Wasser- und schmutzabweisend. Frischt alte, vergraute und stumpfe Holzoberflächen auf. Belebt die natürliche Holzmaserung. Ergibt gleichmässige, seidenglänzende Oberflächen. Leicht zu verarbeiten. |
| Farbton | Farblos und Teak |
| Zusammensetzung | Alkydharz, Pigmente, Lösemittel, Additive. |
| Gebindegrössen | 750 ml |
| Technische Daten | |
| Lieferform | Flüssig, verarbeitungsfertig |
| Dichte | Ca. 0.85 g/ml |
| Verarbeitungstemperatur | Ab +10°C verarbeitbar, ideal sind Temperaturen von 15-25°C für Umgebung und Objekt. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. |
| Verbrauch | 750 ml reichen für ca. 10 m ² bei 2 Anstrichen, je nach Saugfähigkeit des Holzes. |
| Trocknung | Staubtrocken nach ca. 3 Stunden, griffest nach ca. 5 Stunden, überarbeitbar nach ca. 6 Stunden, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Oberflächentrocken und belastbar nach ca. 24 Stunden. |
| Verarbeitung | |
| Auftragsverfahren | Streichen |
| Vorbereitung | Kunststoffe, bituminöse Materialien sowie Arbeitsumgebung abdecken. Wegen möglicher Verschmutzung auch Steinzeug, Putz und Beton abdecken. Pflanzen zurückbinden. |
| Vorbehandlung | Neues Holz: Keine Vorbehandlung erforderlich. Altes Holz: Holz von grobem Schmutz durch Abbürsten mit harter Bürste befreien. Oberfläche sorgfältig reinigen (z.B. mit Seifenwasser), und anschliessend mit klarem Wasser abspülen. Holz vollständig trocknen lassen (2-3 Tage). Nach der Trocknung eventuell mit Schleifpapier oder Schleifvlies leicht anschleifen. Stark vergraute Holzflächen mit Xyladecor Holz-Reiniger & Entgrauer oder Xyladecor Teakholz-Reiniger vorbehandeln (siehe separate Technische Merkblätter). |

Verarbeitung (Fortsetzung)

| | |
|-------------------------|---|
| | <p>Renovierung: Alte Anstriche wie Lasuren, Klarlacke oder deckende Farbanstriche restlos entfernen. Alte mit Xyladecor Lärchen-Öl gestrichene Holzoberflächen erfordern kein Abbeizen und kein Abschleifen. Vorbehandlung wie für altes Holz.</p> |
| Anwendung | <p>Xyladecor Teak-Möbelöl vor Gebrauch gut schütteln. Während länger andauernder Anwendung zwischendurch mit einem Holzstab umrühren.</p> <p>Das Öl mit einem sauberen, fusselreien, weichen Tuch oder einem Pinsel dünn und gleichmässig auftragen. Überschüssiges Material abnehmen. Nach Trocknung (ca. 6 Std.) ein zweites Mal auftragen. Anschliessend ca. 24 Stunden trocknen lassen. Für schwer zugängliche Stellen Xyladecor Teak-Möbelöl Spray verwenden. Während der Trocknung nicht in den Regen stellen! Gebinde nach Gebrauch dicht verschliessen.</p> <p>Um Hölzer dauerhaft vor Vergrauung zu schützen empfiehlt sich eine jährliche Nachpflege. Je nach Grad der Abwitterung 1-2 Anstriche auftragen.</p> |
| Reinigung der Werkzeuge | <p>Möglichst sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger z.B. von Hammerite oder Molto. Reinigungsreste ordnungsgemäss entsorgen.</p> |

Besondere Hinweise

| | |
|---------------------------------|--|
| Gefahrenkennzeichnung | <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.</p> <p>Für weitere Informationen Produktetikette und Sicherheitsdatenblatt beachten.</p> |
| Hinweise zur sicheren Anwendung | <p>Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.</p> <p>WICHTIG: Mit Ölen getränkte Tücher ausgebreitet an der Luft trocknen lassen. (Gefahr der Selbstentzündung). Nur durchgetrocknete Tücher im Hausmüll entsorgen.</p> <p>Die Weiterbehandlungen wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten können gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/ Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.</p> |
| Lagerung und Entsorgung | <p>Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebände, frostfrei und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern.</p> <p>Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten gemäss lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.</p> |

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder Akzo Nobel Coatings AG zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.