Technisches Merkblatt

Molto
Fugen Neu Express mit Dosierschwamm
Zum Auffrischen von alten und vergrauten Fliesenfugen

Produktbeschreibung	
Anwendungsbereiche	Zum Auffrischen von alten und vergrauten Fliesenfugen im Innenbereich. **Nicht anwenden** auf nicht poröse Fugen, in denen Kunststoffe wie z.B. Silikone oder Epoxide verarbeiten wurden, mit wasserabweisenden Mitteln behandelte und/oder gestrichene Fugen, auf nicht glasierte Fliesen und Natursteine. Nicht im Aussenbereich verwenden.
Eigenschaften	Einfache Anwendung. Alkalibeständig, lichtbeständig. Nur für den Innenbereich.
Farbton	Weiss.
Zusammensetzung nach VdL	Polyvinylacetatdispersion, Titandioxid, Calcit, Zinksulfid, Kaolin, Wasser, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel
Gebindegrössen	220 ml

Technische Daten	
Lieferform	Gebrauchsfertig in Tube mit Dosierschwamm
Dichte	1.72 g/cm^3 (Mittelwert)
Verarbeitungstemperatur	Ab +10°C verarbeitbar, ideal sind Temperaturen von 15-21°C für Umgebung und Objekt.
Verbrauch	Abhängig von Fliesengrösse und Fugenbreite reichen 220 ml für ca. 8 m² geflieste Fläche.
Trockenzeit	Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit nach ca. 1 Std. grifffest. Wasserkontakt nach 24 Stunden. Die Scheuerbeständigkeit wird nach ca. 3 Wochen erreicht.

Verarbeitung	
Auftragsverfahren	Mit Schwamm auftragen
Vorbehandlung	Verschmutzte Fugen mit Molto Fugen Reiniger oder Molto Fugen Reiniger mit Dosierschwamm sehr gründlich säubern. Mit Wasser nachwaschen. Schadhafte Fugen mit Molto Fliesen Fix ausbessern. Evtl. Schimmelbefall mit Molto Schimmel Entferner oder Molto Schimmel Vernichter beseitigen. **Anmerkung**: Molto Fugen Frisch kann Schimmel nicht längerfristig überdecken. Die Schimmelbildung wird nach kurzer Zeit wieder auftreten. Nach dem Reinigen und der Schimmelbeseitigung müssen die Fugen vollständig trocknen (ca. 1 Tag), bevor Molto Fugen Frisch aufgetragen werden kann. Angrenzende Flächen wie z.B. Sanitärkeramik und nicht glasierte Flächen gut abdecken.
Anwendung	Tube vor Gebrauch schütteln. Vor der Anwendung den Schwamm von der Tube abdrehen, Schutzsiegel entfernen und Schwamm wieder aufdrehen. Molto Fugen Neu Express mit dem Dosierschwamm auf die Fuge auftragen, ca. 1 Std. trocknen lassen, und anschliessend mit einem Schwamm und klarem Wasser die überschüssige Farbe von den Fliesen entfernen. Vorgang evtl. wiederholen. **Tipp:** Die Trockenzeit ist sehr stark abhängig von der Verarbeitungstemperatur und Luftfeuchtigkeit. Der richtige Zeitpunkt zum Entfernen der überschüssigen Farbe auf den Fliesen besteht, wenn die Farbe in den Fugen schon matt aufgetrocknet ist, die Farbe auf den Fliesen aber noch glänzend feucht ist. Durch die Porosität der Fugen trocknet die Farbe dort schneller an. Abschnittsweise vorgehen! Zum Entfernen der Farbe auf den Fliesen mit einem feuchten Schwamm plan über die Fläche reiben, den Schwamm dabei nicht zu fest in die Fugen drücken.

Verarbeitung (Fortsetzung)	
Nachbehandlung	Nicht erforderlich. Reinigung der Fliesenfugen mit milden, haushaltsüblichen Reinigern. Keine Scheuermittel verwenden. Bei stark eingefärbten Duschgels, Shampoos oder Haarfärbemitteln kann es zu Verfärbungen des Anstrichfilms kommen. Flächen sofort gut abspülen. Für einen noch besseren Schutz können die Fugen anschliessend mit Molto Fugen Versiegelung mit Dosierschwamm versiegelt werden.
Reinigung der Werkzeuge	Möglichst sofort nach Gebrauch mit Wasser. Zur mehrmaligen Verwendung den Dosierschwamm direkt nach Gebrauch mit Wasser auswaschen.
Besondere Hinweise	
Gefahrenkennzeichnung	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Inhalt/Behälter gemäss lokalen/ nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Für weitere Informationen Produktetikette und Sicherheitsdatenblatt beachten.
Hinweise zur sicheren Anwendung	Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Die Weiterbehandlungen wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten können gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/ Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.
Lagerung und Entsorgung	Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten gemäss lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder Akzo Nobel Coatings AG zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.
Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Coatings AG Industriestrasse 17a CH-6203 Sempach Station T +41 (0) 41 469 67 00 chretail@akzonobel.com