

Heißluftgebläse

# HL 1820 S

EAN 4007841 033316

Art.-Nr. 033316

 steinel



CE



VDE

## Funktionsbeschreibung

Der Allrounder hoch 3. Das dreistufig regelbare Heißluftgebläse HL 1820 S mit drei Temperaturstufen: 50, 400 und 600°C. Ein echter Allrounder zum Enteisen, Trocknen, Formen, Schrumpfen, Farbe entfernen, Weichlöten und mehr.

## Technische Daten

|                               |                          |                                |                   |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Temperatur                    | 50 – 600 °C              | Funktion, Lebensdauer, Heizung | 600 Std           |
| Luftmenge                     | 100 – 500 l/min          | Heizelement austauschbar       | Nein              |
| Temperatureinstellung         | 3-stufig                 | Wiederanlaufschutz             | Nein              |
| Einstellung per               | Stufenschalter           | Temperaturscanner              | Ja                |
| Luftstromregulierung          | Stufenlos                | Feinstaubfilter                | Nein              |
| Programmierungsfunktion       | Nein                     | Thermosicherung                | Ja                |
| Loc-Funktion                  | Nein                     | Thermoschutzabschaltung        | Nein              |
| Resthitzeanzeige              | Nein                     | ESD                            | Nein              |
| Cool-Funktion                 | Nein                     | Düsenaufnahme, Typ             | 34                |
| Motor, Typ                    | Bürstenmotor             | Kabellänge                     | 2,2 m             |
| Heizelement                   | Mikantitheizung          | Abmessungen (L x B x H)        | 253 x 85 x 200 mm |
| Netzanschluss                 | 220 – 230 V / 50 – 60 Hz | VPE1, Nettogewicht             | 0,792 kg          |
| Funktion, Aufhängemöglichkeit | Ja                       | Herstellergarantie             | 3 Jahre           |
| Funktion, Lebensdauer, Motor  | 600 Std                  | VPE1, EAN                      | 4007841033316     |

## Zubehör

EAN 4007841 009625

HL Light

<https://www.steinell.de>

Technische Änderungen vorbehalten

05.2023

Seite 1 von 2

**Zubehör**

|                    |  |
|--------------------|--|
| EAN 4007841 034566 | HL Ablageständer                       |
| EAN 4007841 070212 | Breitstrahldüse 75 mm                  |
| EAN 4007841 070113 | Breitstrahldüse 50 mm                  |
| EAN 4007841 070410 | Abstrahldüse 75 mm                     |
| EAN 4007841 070311 | Abstrahldüse 50 mm                     |
| EAN 4007841 010317 | Farbschaber-Set                        |
| EAN 4007841 070519 | Reflektordüse                          |
| EAN 4007841 006655 | Crimpverbinder I - Ø 0,5 - 1,5 mm      |
| EAN 4007841 006662 | Crimpverbinder III - Ø 0,1 - 6,0 mm    |
| EAN 4007841 006648 | Crimpverbinder II - Ø 1,5 - 2,5 mm     |
| EAN 4007841 071417 | Schrumpfschlauch II - Ø 4,8 - 9,5 mm   |
| EAN 4007841 071318 | Schrumpfschlauch I - Ø 1,6 - 4,8 mm    |
| EAN 4007841 072766 | Schrumpfschlauch III - Ø 4,8 - 12,0 mm |
| EAN 4007841 075811 | Schrumpfschlauch-Set                   |
| EAN 4007841 078218 | Feinstaubfilter HL 1920 E - HG 2320 E  |