

HG 2620 E ohne Wiederanlaufschutz

EAN 4007841 057756

Art.-Nr. 057756



CE



VDE

Funktionsbeschreibung

Das Flaggschiff. Heißluftgebläse HG 2620 E. 2300 W, digitale Temperatureinstellung von 50 – 700 °C über Joystick. Luftmengenregulierung von 150 – 500 l/min. Ausgestattet mit LCD-Display und Resthitzeanzeige. Bürstenloser Motor, integrierter Feinstaubfilter, baustellentauglich. Mit dem deaktivierten Wiederanlaufschutz ist diese Variante optimal für den ständig wiederholenden Einsatz in beaufsichtigter Umgebung ausgelegt.

Technische Daten

Temperatur	50 – 700 °C	Funktion, Lebensdauer, Heizung	800 Std
Luftmenge	150 – 500 l/min	Heizelement austauschbar	Ja
Temperatureinstellung	in 10°C-Schritten über Joystick	Wiederanlaufschutz	Nein
Einstellung per	Joystick	Temperaturscanner	Ja
Temperaturanzeige	LCD-Display	Feinstaubfilter	Ja
Luftstromregulierung	Stufenlos	Thermosicherung	Ja
Programmierungsfunktion	Ja	Thermoschutzabschaltung	Ja
Loc-Funktion	Ja	ESD	Nein
Resthitzeanzeige	Ja	Düsenaufnahme, Typ	30
Cool-Funktion	Ja	Kabellänge	3 m
Motor, Typ	Bürstenlos	Abmessungen (L x B x H)	358 x 91 x 95 mm
Heizelement	Keramikheizung	VPE1, Nettogewicht	1,13 kg
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz	Herstellergarantie	1 Jahr
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Nein	VPE1, EAN	4007841057756
Funktion, Lebensdauer, Motor	10000 Std		