

# PRODUKTDATENBLATT

## Sika® Primer-3 N

### 1-KOMPONENTIGER, LÖSEMITTELHALTIGER PRIMER

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

1-komponentiger, lösemittelhaltiger Primer für poröse und metallische Untergründe.

#### ANWENDUNG

Entwickelt für SikaBond®, Sikaflex®, SikaHyflex® und Sikasil® Produkte für den Einsatz auf porösen Untergründen (z. B. Beton) und Metallen.

#### VORTEILE

- Einfache Applikation
- Wasserabstossend
- Kurze Ablüftungszeit

#### PRODUKTINFORMATIONEN

<b>Chemische Basis</b>	1-komponentiges, lösemittelhaltiges Epoxidharz			
<b>Lieferform</b>	Dose:	250 ml	1 l	5 l
	Karton:	6 Dosen	4 Dosen	1 Dose
<b>Farbton</b>	Transparent			
<b>Haltbarkeit</b>	Im ungeöffneten Originalgebilde: 9 Monate ab Produktionsdatum			
<b>Lagerbedingungen</b>	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +25 °C. Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.			
<b>Dichte</b>	~ 1.00 kg/l		(ISO 2811-1)	
<b>Festkörpergehalt</b>	~ 34 %			
<b>Viskosität</b>	~ 10 mPas		(ISO 3219)	

#### ANWENDUNGSINFORMATIONEN

<b>Verbrauch</b>		<b>Fläche</b>	<b>Fugenlänge</b>
	Poröse Untergründe:	~ 5 m <sup>2</sup> /l	~ 250 m/l
	Nicht poröse Untergründe:	~ 8 m <sup>2</sup> /l	~ 400 m/l
<b>Lufttemperatur</b>	Min. +5 °C, max. +40 °C		
<b>Untergrundtemperatur</b>	Min. +5 °C, max. +40 °C, muss min. 3 °C über dem Taupunkt liegen		

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, frei von Öl, Fett, Staub und losen oder bröckelnden Teilen sein. Farbe, Zementschlämme und andere schlecht haftende Fremdkörper müssen entfernt werden.

### VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Sika® Primer-3 N mit einem sauberen Pinsel oder Roller auf den Untergrund auftragen.

Sika® Primer-3 N soll nur 1-mal appliziert werden.

Dosen nach Gebrauch sofort wieder verschliessen.

### GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

### WEITERE HINWEISE

Angebrochene Gebinde sind innerhalb eines Monats aufzubrauchen.

Sika® Primer-3 N der geliert, nicht homogen oder verschmutzt ist, nicht mehr verwenden.

Primer sind Haftvermittler. Sie sind weder ein Ersatz für die korrekte Reinigung der Oberfläche, noch verbessern sie die Festigkeit des Untergrundes deutlich.

### MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegeben technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

#### Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
Fax +41 58 436 45 84  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



Produktdatenblatt  
Sika® Primer-3 N  
November 2018, Version 01.02  
020516010000000007

SikaPrimer-3N-de-CH-(11-2018)-1-2.pdf