

Technisches Datenblatt

Aktivator/ Aushärtebeschleuniger

Beschreibung	
Der Aushärtebeschleuniger von HG Power Glue sorgt für eine noch schnellere Aushärtung von Industrieklebstoffen.	
Form	flüssig
Farbe	transparent
Geruch	typisch
Dichte	0,84 g/cm ³
Viskosität 20°C	1,05 mPa.s
Siedepunkt	78 °C
Flammpunkt	12 °C
Dampfdruck	57 mbar
Wassergefährdungsklasse	2
Temperaturbeständigkeit	+5°C bis +40°C
Gebindegrösse	Flasche 15 ml
Anwendung	
Klebeflächen durch z.B. HG Cleaner von Schmutz, Öl/Fett befreien. Aushärtebeschleuniger mithilfe des Pinsels auf eine Klebefläche auftragen. Klebstoff auf die andere Seite aufbringen und Teile sofort zusammenfügen.	
Sicherheitseigenschaften	
Gekennzeichnet nach EC-Richtlinien. Bei Bedarf bitte Sicherheitsdatenblatt anfordern.	
Version: 07/18	
Hersteller:	General Importeur Schweiz:
HG pro-innovations GMBH Wagnergraben 1 5152 Michaelbeuern b. Salzburg www.hgpowerglue.com	GYSO CH-8302 Kloten Steinackerstrasse 34 Tel. +41 43 255 55 55 Fax. +41 43 255 55 65 info@gyso.ch www.gyso.ch