

Produktdatenblatt

618 080 3

PEW 8

Die kleine Service-Zange

Anwendungsbereich

Kapazität



- Kleine handliche Komplettzangen mit 20° abgewickeltem Crimpkopf
- Kompakte Bauweise, geringes Gewicht
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Zwangsvollendung des Crimpvorganges für ein zuverlässiges Crimpergebnis (mit Notentriegelung)
- Kontaktaufnahmen für spezielle Anwendungen erhältlich
- Besonders geeignet für kleine Crimpquerschnitte

Allgemein	
618 080 3	
4049002006708	
420 g	
195 mm	
250 x 108 x 43 mm	
Technische Daten	
brüniert	
2K-Griffe	

Klassifikation	
eCl@ss 10.1	ACD215012
ETIM 7.0	EC000168
proficl@ss 7.0	AAA946c003

isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen

 $0.25 - 0.75 \text{ mm}^2 / 1.0 - 1.5 \text{ mm}^2 / 2.5 \text{ mm}^2 / 4.0 \text{ mm}^2 / 6.0 \text{ mm}^2$

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.