

Fiche produit

8733 0101 61

Pince à sertir quatre points DigiCrimp

Pour contacts industriels



- Convient au sertissage de contacts mâles et femelles tournés
- Mise à disposition de la broche de sertissage réglable et lisible numériquement par étapes de 0,01 mm
- Vérification du réglage de base à l'aide de la goupille de contrôle fournie
- Fonction de recalibrage
- Surveillance de l'usure électronique (brevetée) avec fonction d'avertissement
- Sertissage fiable grâce à l'achèvement forcé du processus de sertissage et mise à disposition synchrone des broches de sertissage
- Différentes fonctions de réglage affichables

Informations générales

Numéro d'article	8733 0101 61
EAN	4049002028373
Poids	810 g
Dimensions	175 mm

Caractéristiques techniques

Version	chromée
Poignées	Poignées bi-matière
Domaine d'utilisation	Contacts tournés
Capacité	0,03 – 0,5 mm ² / AWG 32 – 20
Ø max. contact	5,0 mm

Classification

eCl@ss 10.1	ACD215012
ETIM 7.0	EC000168
proficl@ss 7.0	AAA946c003

Contenu

8720 0101 0	Récepteur de contact 12x
-------------	--------------------------

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les illustrations peuvent varier.