

Fiche produit

8738 0000 6

Pince à 4/8 points SelectorCrimp



- Pince à sertir spéciale pour sertissage de contacts mâles et femelles tournés, principalement selon les normes AS39029 et EN3155
- Utilisation de positionneurs de contact selon la norme aéronautique AS22520 et autres modèles similaires possible sans aucun problème
- Les broches de sertissage, bagues adaptatrices et niveaux de sélection satisfont aux exigences de la norme aéronautique AS22520
- Contrôle des réglages de base au moyen de gabarits Go-Nogo
- Sertissage fiable grâce à l'achèvement forcé du processus de sertissage et mise à disposition synchrone des broches de sertissage

Informations générales

Numéro d'article	8738 0000 6
EAN	4049002104381
Poids	295 g
Dimensions	175 mm
Dimensions de l'emballage	250 x 108 x 43 mm

Caractéristiques techniques

Version	chromée
Poignées	Poignées à revêtement en plastique
Domaine d'utilisation	Contacts tournés
Capacité	0,03 – 0,56 mm ² / AWG 32 – 20
Ø max. contact	3,6 mm

Classification

eCl@ss 10.1	ACD215012
ETIM 7.0	EC000168
proficl@ss 7.0	AAA946c003

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les illustrations peuvent varier.