

Produktdatenblatt

8750 0000 6

Vierdornzange MicroCrimp

- Geeignet zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten
- Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01 mm einstellbar
- Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Prüfstift
- Zuverlässige Vercrimpung durch Zwangsvollendung des Crimpvorganges und synchrone Zustellung der Crimpdorne



| Allgemein | |
|-------------------|--|
| Artikelnummer | 8750 0000 6 |
| EAN | 4049002027031 |
| Gewicht | 640 g |
| Abmessung | 230 mm |
| Verpackungsmaße | 250 x 125 x 55 mm |
| Technische Daten | |
| Ausführung | verchromt |
| Griffe | 2K-Griffe |
| Anwendungsbereich | gedrehte Kontakte |
| Kapazität | 0,14 – 6,0 mm ² / AWG 26 – 10 |
| max. Ø Kontakt | 7,5 mm |
| Klassifikation | |
| eCl@ss 10.1 | ACD215012 |
| ETIM 7.0 | EC000168 |
| proficl@ss 7.0 | AAA946c003 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.