

Leichtlaufzylinder metallisch dichtend

**ø30, ø40 neu
hinzugekommen**



Kompakter Leichtlaufzylinder Serie MQQ

Serie	Kolben-ø [mm]	Betriebsdruckbereich [MPa]	Geschwindigkeit [mm/s]
MQQT Standardausführung	10	0,005 bis 0,5	0,3 bis 300
	16		
MQQL Querlastbeständige Ausführung (eingebaute Kugelführung)	20	0,005 bis 0,7	0,5 bis 500
	25		
	30		
	40		



Querlastbeständiger Leichtlaufzylinder Serie MQM

Serie	Kolben-ø [mm]	Betriebsdruckbereich [MPa]	Wirkgeschwindigkeit [mm/s]
MQML Standardausführung	6 (nur Standard)	ø6: 0,02 bis 0,7 ø10 bis ø25: 0,005 bis 0,7	0,5 bis 1000
	10		
MQML□□H Hohe Geschwindigkeit/ hohe Frequenz	16	0,01 bis 0,7	5 bis 3000
	20		
	25		

NEU



Leichtlaufzylinder (einfach wirkend) Serie MQP

Serie	Kolben-ø [mm]	Betriebsdruckbereich [MPa]	Theoretische Zylinderkraft [N]
MQP	ø4	0,001 bis 0,7	0,01 bis 8
	ø6		0,03 bis 19
	ø10		0,08 bis 50
	ø16		0,20 bis 140
	ø20		0,30 bis 200