

TEGULINER® 283

Schutz- und Abdeckvlies

Eigenschaften

- rutschsichere Oberflächen
- umweltfreundlich
- wiederverwendbar
- keine Faltenbildung
- rasches und einfaches Abdecken
- optimaler und sanfter Schutz

Anwendungsbereich

TEGULINER® 283 ist ein multifunktionelles Schutzprodukt für Oberflächen und Fussböden und dient zum professionellen Schutz während der Renovierungsarbeiten. Dank einer speziellen Antirutsch-Beschichtung haftet das Produkt sicher und sanft am Fussböden und kann ebenso leicht rückstandslos entfernt werden. Zudem eignet es sich für zahllose weitere Anwendungsmöglichkeiten.

TEGULINER® 283

Non-tissé de protection avantageux

Caractéristiques

- des surfaces antidérapantes
- écologique
- réutilisable
- pas de plissage
- recouvrir rapidement et simplement
- protection optimale et douce

Applications

TEGULINER® 283 est un produit de protection multifonctionnel pour les surfaces et les sols et est utilisé pour une protection professionnelle lors de travaux de rénovation. Grâce à un revêtement antidérapant spécial, le produit adhère en toute sécurité et en douceur au sol et peut également être facilement retiré sans résidu. Il convient également à d'innombrables autres applications.

TEGULINER® 283

Schutz- und Abdeckvlies

Art.-Nr. No. d'art.	Abmessungen Dimensions	Palette m ²	Preis/m ² Prix/m ²	EAN Code Code EAN
45000.031	1 x 50	1'200 m ² (24 Ro.)	2.03 2.19	7 611098 156833

Werkstoff: 100% PES-Faser
Techn. Daten: **Farbe:** weiss
Gewicht: 160 g/m² gem. ISO 9073-1
Konstruktion: mechanisch und thermisch verfestigt, einseitig mit Kleber besprüht
Träger: PE-Folie transparent
Stärke: 2,80 mm gem. ISO 9073-2
Zugfestigkeit:
 - langs min. 90 N/5 cm gem. ISO 9073-3
 - quer min. 120 N/5 cm gem. ISO 9073-3
Dehnung:
 - langs max. 125% gem. ISO 9073-3
 - quer max. 150 gem. ISO 9073-3
Anti-Rutsch:
 150 N / A4 (Belastung 15 g/cm²)

TEGULINER® 283

Non-tissé de protection

Matériau: 100% fibres de PES
Fiche techn.: **Couleur:** blanc
Poids: 160 g/m² selon ISO 9073-1
Fabrication: solidifié mécaniquement et thermiquement, pulvérisé d'un côté avec de l'adhésif
Support: feuille de PE transparente
Épaisseur: 2,80 mm selon ISO 9073-2
Résistance à la traction:
 - long. min. 90 N/5 cm selon ISO 9073-3
 - trans. min. 120 N/5 cm selon ISO 9073-3
Extension:
 - long. max. 125% selon ISO 9073-3
 - trans. max. 150 selon ISO 9073-3
Antidérapant:
 150 N / A4 (Charge 15g/cm²)

D

