

ģērbs ir piesārņots, tad pirms apģērba noņemšanas, ir jāveic dezinfekcijas procedūras (piem., attīrīšanas duša). Šis kombinezons nav paredzēts izmantošanai ekstremālos apstākļos.

- Valkājot ķīmiskās aizsardzības apģērbus, var veidoties pārmērīgs karstums, ja atbilstoši netiek ņemta vērā darba vietas vide un aizsargtērpu veiktspēja, ņemot vērā komforta pakāpi. Lai saņemtu padomu par kombinezona piemērotību jūsu videi, sazinieties ar uvex.
- Būtu jāapsver atbilstošas apakšveļas lietošana, lai mazinātu karstumu vai bojājumus jūsu apģērbam. Lai saņemtu padomu, sazinieties ar uvex.
- Uvex produktu lietošanas piemērotības noteikšana ir lietotāja galīgā atbildība. Visi uvex produkti ir ieteicami vienreizējai lietošanai. Pēc piesārņojuma nodiluma vai bojājuma apģērbu pēc iespējas ātrāk jānoņem un atbilstoši jāiznīcina.
- Kad uvex produktus lieto kopā ar citiem IAL un ir jānodrošina pilnīga visu "tipu" aizsardzība, ir nepieciešams arī līmlenti pielīmēt piedurknes pie cimdiem, potīšu daļas pie zābakiem un kapuci pie elpošanas ierīces. Lietotājs pats uzņemas atbildību par pareizu uvex apģērba un papildu IAL kombināciju
- Saskaņā ar EN 1149-5:2018:
 - Jāveic attiecīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka aizsargapģērba lietotājs ir pareizi iezemēts. Pretestībai starp personu un zemi ir jābūt mazākai par 10⁸ Ω, piemēram, valkājot piemērotus apavus.
 - Elektrostatisko izklieģejošo aizsargapģērbu nedrīkst atvērt vai noņemt, ja atrodaties viegli uzliesmojošā vai sprādzienbīstamā vidē, vai strādājot ar viegli uzliesmojošām vai sprādzienbīstamām vielām.
 - Elektrostatisko izklieģejošo aizsargapģērbu nedrīkst izmantot skābekļa bagātinātā vidē bez iepriekšēja atbildīgā drošības tehnikas inženiera apstiprinājuma.
 - Aizsargapģērba elektrostatiskās izklieģes veiktspēju var ietekmēt nolietojums, mazgāšana un pakļaušana piesārņojumam.
 - Elektrostatiskajam izklieģejošajam aizsargapģērbam normālas lietošanas laikā pastāvīgi jānosedz visus neatbilstīgos materiālus (ieskaitot saliekšanās un kustības laikā).
 - Antistatiskās īpašības laika gaitā var samazināties. Lietotājam jāpārlicinās, ka aizsargapģērba elektrostatiskā izklieģošana ir pietiekama lietošanai.
- UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH neuzņemas nekādu atbildību par nepareizu uvex produktu izmantošanu.

Pirms lietošanas: lietotājam ir jāpārbauda vai aizsargapģērbam nav bojājumi, kas var mazināt tā aizsardzību (piem., caurumi, plīsumi, defektīvas šuves un aizvēršanas elementi, smags piesārņojums). Ja bojājumi ir konstatēti, vienmēr nomainiet apģērbu.

Apģērba uzvilkšana: Atveriet rāvējslēdzēju, ielieciet kājas un rūpīgi uzvelciet apģērbu, nesabojājot materiālu. Aizveriet rāvējslēdzēju un noņemiet uzlīmējamā papīra sloksni. Piestipriniet līmlenti pie kombinezona bez krokām.

Uzglabāšana – uvex produktus var uzglabāt sausā vietā oriģinālā iepakojumā no 15 °C līdz 25 °C bez UV starojuma iedarbības. Derīguma termiņš ir 5 gadi.

Likvidēšana – uvex kombinezonus var sadedzināt vai apglabāt kontrolētajā poligonā, nekaitējot videi. Apglabāšanas ierobežojumi ir atkarīgi tikai no piesārņojuma, kas veidojies lietošanas laikā.

Plašāku informāciju par EK atbilstības deklarācijām skatiet vietnē www.uvex-safety.com/ce