

## Produktdatenblatt uvex 1 BOA® 6565.7-9 S1 SRC

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth**

<b>Allgemeine Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sportlicher, multifunktionaler, perforierter S1-Sicherheitsschuh</li><li>• Besonders leichtgewichtig und flexibel</li><li>• Atmungsaktives Hightech-Mikrovelours-Obermaterial</li><li>• Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt</li><li>• alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen</li><li>• BOA® Fit System für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform</li></ul>
<b>Schutzmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nichtleitend</li><li>• Erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm</li></ul>
<b>Komfortmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten und atmungsaktiven Materialien</li><li>• zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus perforiertem Hightech-Mikroveloursmaterial</li><li>• auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial</li> <li>• Weich gepolsterter Schaftabschluss und Staublasche</li> </ul>																				
<b>Laufsohle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PUR-Laufsohle, non-marking</li> <li>• Ergonomisch gestaltete Profilierung</li> <li>• Multi-Layer-Dämpfungssystem aus Zweidichten Polyurethan für bequemen Laufkomfort</li> <li>• Spürbar bessere Rutschhemmung</li> <li>• Selbstreinigende Profilierung</li> <li>• Öl- und Benzinbeständig</li> <li>• Optimierte Formgebung im Gelenkbereich für optimale Torsion und hohe Flexibilität</li> </ul>																				
<b>Zertifikate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zertifiziert mit uvex medicare gemäß DGUV-Regel 112-191 für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen</li> </ul>																				
<b>Einsatzgebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leichte Anwendung</li> </ul>																				
<b>Technische Daten</b>	<table> <tr> <td>Art.-Nr.</td> <td>6565</td> <td>.7</td> <td>.8</td> <td>.9</td> </tr> <tr> <td>Weite</td> <td></td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Norm</td> <td></td> <td colspan="3">EN ISO 20345:2011 S1 SRC</td> </tr> <tr> <td>Größe</td> <td></td> <td colspan="3">35 – 52</td> </tr> </table>	Art.-Nr.	6565	.7	.8	.9	Weite		10	11	12	Norm		EN ISO 20345:2011 S1 SRC			Größe		35 – 52		
Art.-Nr.	6565	.7	.8	.9																	
Weite		10	11	12																	
Norm		EN ISO 20345:2011 S1 SRC																			
Größe		35 – 52																			
<b>Zubehör</b>	<p>Auswechselbares uvex 1 Klimakomfortfußbett (Artikelnr.: 9534.7-9)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bietet vollflächige Dämpfung des Fußes und Komfort in exponierten Belastungszonen</li> <li>• Hochatmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien</li> <li>• Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen</li> <li>• Hautverträgliches, angenehmes Obermaterial</li> </ul> <p>Das BOA Fit System ist gemäß der BOA Garantie ersetzbar. Ersatzteile erhalten Sie auf Nachfrage von uvex oder direkt von BOA.</p>																				