

# uvex

## SAFETY FOOTWEAR

02.11.2023  
SBU-F-PGM-MA

Produktdatenblatt uvex 1 x-craft 6813 7-0 S1 FO SC SR



**UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth**

<b>Allgemeine Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schutzklasse: S1</li><li>• Schuhtyp: Halbschuh gelocht</li><li>• Form: A</li><li>• Sohle frei von Silikonem, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen: ja</li><li>• Metallfrei: nein</li></ul>
<b>Schutzmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Obermaterial: Mikrovelours</li><li>• Futtermaterial: Distance-Mesh</li><li>• Durchtritthemmung: keine</li><li>• Zehenkappe: xenova Kunststoffkappe</li><li>• Überkappe: angespritzte PU-Überkappe (SC)</li><li>• ESD Zertifizierung: ja</li></ul>
<b>Komfortmerkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Damenleisten: ja, für Größen 35-40</li><li>• Verschlussmechanismus: Elastiksenkel mit Schnellverschluss</li><li>• auswechselbare, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung</li><li>• clima zone Klimamanagement</li></ul>
<b>Laufsohle</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sohle: zweischichtig<ul style="list-style-type: none"><li>○ Laufsohle: PU</li><li>○ Ergonomisches Sohlendesign bionom x</li></ul></li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Zwischensohle: uvex i-PUREnrj planet PU</li> <li>○ Zwischensohle: funktionale Flexkerbe flex zone</li> <li>• Öl- und Benzinbeständig FO: ja</li> <li>• Hitzeisolierend HI: nein</li> <li>• Hitzebeständigkeit HRO: nein</li> <li>• Kälteisolation CI: nein</li> </ul>																								
<b>Zertifikate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orthopädische Einlage uvex medicare: ja</li> <li>• Orthopädische Veränderung der Laufsohle uvex medicare +: ja</li> <li>• ESD Zertifizierung EN 61340-4-3 + EN 61340-5-1: ja</li> </ul>																								
<b>Einsatzgebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• leichte Anwendung</li> </ul>																								
<b>Technische Daten</b>	<p>uvex 1 x-craft gelochter Halbschuh S1 FO SC SR</p> <table> <tr> <td>Art.-Nr.</td> <td>6813</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Weite</td> <td></td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Größe</td> <td colspan="5">35-52</td> </tr> <tr> <td>Norm</td> <td colspan="5">EN ISO 20345:2022 S1 FO SC SR</td> </tr> </table>	Art.-Nr.	6813	7	8	9	0	Weite		10	11	12	14	Größe	35-52					Norm	EN ISO 20345:2022 S1 FO SC SR				
Art.-Nr.	6813	7	8	9	0																				
Weite		10	11	12	14																				
Größe	35-52																								
Norm	EN ISO 20345:2022 S1 FO SC SR																								
<b>Zubehör</b>	<p><i>Auswechselbares uvex 1 x-craft Klimakomfortußbett</i> (Artikelnr.: 9579 7-0)</p>																								