uvex	**SAFETY FOOTWEAR**	01.09.2023 SBU-F-PGM-PM

Produktdatenblatt uvex 1 G2 68487 – 68480 S1 SRC

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Allgemeine Merkmale	• besonders leichte, gelochte S1-Sicherheitssandale • für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt • alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen • individuell anpassbarer, doppelter Klettverschluss, der obere Klettverschluß ist in seiner Länge einstellbar und optimal auf die Bedürfnisse des Trägers einzustellen
Schutzmerkmale	• neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse, guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch den geschäumten Fersenkorb • erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm • neue, breitere, 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend, für mehr Zehenfreiheit und optimale Passform
Komfortmerkmale	• außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter, breiterer Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien • zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus perforiertem Hightech-Mikroveloursmaterial • auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und

	Vorfußdämpfung sowie guten, unterstützenden Eigenschaften für das Fußgewölbe • weich gepolsterte Lasche und Kragen • die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt
Laufsohle	• PUR-Laufsohle, non-marking • ergonomisch gestaltete Laufsohle setzt neueste biomechanische Erkenntnisse um und besteht aus zweischichtigem Polyurethan uvex i-PUREnrj mit sehr guten, rutschhemmenden Eigenschaften, die Profilierung eignet sich insbesondere für den Einsatz auf Industrieböden • extrem flexibel, hervorragende Dämpfung • besonders geringes Gewicht durch einzigartiges PUR-Laufsohlensystem • spürbar bessere Rutschhemmung • selbstreinigende Profilierung • öl- und benzinbeständig • kurzfristig hitzebeständig bis ca. +120°C
Zertifikate	• zertifiziert mit uvex medicare gemäß DGUV-Regel 112-191 für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen
Einsatzgebiete	• leichte Anwendungen
Technische Daten	uvex 1 G2 Sandale S1 SRC Art.-Nr. 68487 68488 68489 68480 Weite 10 11 12 14 Norm EN ISO 20345:2011 S1 SRC Größe 35 – 52
Zubehör	*Auswechselbares uvex 1 G2 Klimakomfortfußbett* (Artikelnr.: 94907 - 94900) • verbesserte, vollflächige Dämpfung des Fußes • hochatmungsaktive, feuchtigkeitsabsorbierende und schnell rücktrocknende Materialien • Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen • hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur • antistatische Ausstattung • unterstützt das Fußgewölbe